

东莞汽轮机油32号 广东汽轮机油46号 深圳透平油

产品名称	东莞汽轮机油32号 广东汽轮机油46号 深圳透平油
公司名称	东莞市千田润滑科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:千田 型号:32 产地:东莞
公司地址	东莞市东城街道温塘社区茶下工业大道一环路一巷6号（注册地址）
联系电话	0769-23117202 13724525938

产品详情

透平油也称TSA汽轮机油，按照ISO黏度等级分为32、46、68、100几个等级，其密度一般都是按照实测值计算，随着汽轮机油的运动黏度的变化而发生变化，您如果是搞化工应该理解汽轮机油主要考核运动黏度指标,动力黏度/密度=运动黏度,汽轮机油的大致密度范围在0.9 ~ 0.91之间

补充：要是HC类基础油，密度大概是.83~.85之间

- 1.汽轮机油普通汽轮机油用于发电厂、船舶和其它工业的蒸汽轮机、水力轮机、发电机轴承等机械设备中的润滑系统。
- 2.防锈汽轮机油发电厂设备专用油，也可做为船舶和其它工业的汽轮机组、水轮机组的润滑与密封。可做为需不含硫化物介质的压缩机、液压传动等设备用油。使用的环境温度应不低于0 。
- 3.抗氨汽轮机油适用于大型合成氨化肥装置的离心式合成压缩机、冰机及汽轮机组的润滑与密封，工作条件温度在50—55 ，环境湿度在—10—50 ，其中32D可在—20—50 下使用。