

耐高温柔性电缆，耐低温弹性体电缆KHF4

产品名称	耐高温柔性电缆，耐低温弹性体电缆KHF4
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:DJFVP 产地:大城工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

高温计算机电缆DJFVP采用聚四氟乙烯氟塑料F46及氟橡胶等材料，可以在零下40 低温至零上260 高温的环境中长期使用，高温计算机电缆DJFVP具有不延燃、耐酸碱油水等优越特性，电缆结构专为本安防爆电路设计，不仅用于桥架敷设，而且可用于电缆沟敷设及直埋敷设，适合于具有防爆保护要求及其他恶劣环境下集散系统、自动化检测系统中作传输线。

高温计算机电缆DJFVP产品执行GB12666-90标准高温电缆，低温电缆，耐高温电缆，耐低温电缆，耐低温控制电缆，耐低温计算机电缆，高温计算机电缆，耐高温计算机电缆，高温控制电缆，耐低温柔性电缆，耐高温柔性电缆，耐高温弹性体电缆，耐低温弹性体电缆KHF4、KHF4R、ZR-KHF4、ZR-KHF4R、ZR-KHF422、ZR-KHF4P22、KFF，KFFP，DJFFP，DJFPF，DJFPFP，RFSP，RFS，DJFPV，DJV PF，DJFPY，DJYPF，DJFVP，DJFYP，DJFPVP，DJFPYP，DJYFPF，DJVPFP 耐高温电缆使用特性：交流额定电压：U0/U300/500KV不同材质的高工作温度：聚乙烯绝缘不超过70 ，交联聚乙烯绝缘90 ，低烟无卤阻燃聚烯烃70 低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种，聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200 进口可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超过260 不同材质的低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15 氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60 ，非固定敷设-25 。耐高温型电缆的安装敷设温度不低于-25 耐高温型电缆电缆允许弯曲半径：非铠装电缆小为电缆外径的6倍，铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍。