

专业环氧地坪厂家 佳旺地坪 内蒙古专业环氧地坪

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 专业环氧地坪厂家 佳旺地坪 内蒙古专业环氧地坪 |
| 公司名称 | 内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场 4号417商铺 |
| 联系电话 | 15326030268 |

产品详情

环氧地坪涂装厚度、硬度检测

但是环氧地坪施工基础没有打牢的话，它将直接影响到环氧地坪的使用寿命，如何对一款施工完成的地坪进行检测呢?提前解决这些问题？下面我们大家一起来了解下。

检测的是环氧地坪涂层附着力，包括两个方面内容：一方面是色漆和清漆、漆膜划格的试验，其中500 μ m以下厚度，内蒙古专业环氧地坪，在施工现场可采用划格法： 60 μ m以下刀刃间距为1mm；60 ~ 120 μ m刀刃间距为2mm； 121 μ m涂层附着力检测刀刃间距为3mm。附着力检测特点是划伤性检测，专业环氧地坪漆，产品涂层性能检测以样板试验替代实物的附着力数据，原因有生产车间环氧地坪涂装环境条件、涂装、干燥的可控性，操作人员技能与涂装质量一致。

另一方面是涂层附着力的测定法拉开法。环氧自流平地面涂层厚度大，允许的刀刃间距较难划透，由于涂层硬度大不适合划刀的操作；建筑业检测以小锤轻敲听空鼓声的方法与拉拔仪检测相结合，解决多点测试的工作量。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

环氧地坪的概念及特性

环氧地坪是用环氧树脂为主材，固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪。环氧地坪以涂料状态分类有溶剂型环氧地坪、无溶剂环氧地坪和水性环氧地坪。地库地坪施工常见的为溶剂型环氧地坪。

环氧地坪的技术特点

- a) 良好的耐磨性能；
- b) 良好的抗碾压性能；
- c) 优异的防渗透性能；
- d) 中等条件下的防腐蚀性能；
- e) 附着力良好，保证了涂层不龟裂、不脱落；
- f) 外观平滑整洁，便于清洁维护；
- g) 费用较低。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

环氧地坪硬度检测方法

涂膜硬度铅笔测定法：实验室有铅笔硬度仪、施工现场手工试验，只需备要求硬度指标的对应铅笔，犁5道3mm不被犁伤的痕，该铅笔硬度代表被测试环氧地坪涂膜的硬度；

漆膜无印痕试验：(等效采用色漆和清漆无印痕试验)，以邵尔A硬度橡皮、尼龙丝网和一定重量荷重试验，厚街环氧地坪漆专业施工，10min后以涂层表面丝网印迹，或以环氧地坪涂层刚好不留痕迹的时间表示；

巴克霍尔兹压痕试验：(等效采用ISO2815巴克霍尔兹压痕试验)，压痕器有效负荷重 $500g \pm 5g$ ，专业环氧地坪厂家，压痕器的尖锐刀刃金属轮转动对被测试环氧地坪涂膜产生压痕形状，经放大20倍观察测量能读到0.1mm。以压痕长度倒数的函数表示抗压痕性试验结果。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

专业环氧地坪厂家-佳旺地坪-内蒙古专业环氧地坪由内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司提供。内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司（www.hsjwdp.com）是内蒙古呼和浩特室内涂料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在佳旺地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创佳旺地坪更加美好的未来。

