

水性环氧地坪 内蒙古环氧地坪 佳旺地坪

产品名称	水性环氧地坪 内蒙古环氧地坪 佳旺地坪
公司名称	内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场4号417商铺
联系电话	15326030268

产品详情

环氧地坪的种类

环氧地坪可根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1 - 5mm厚的自流平地面，环氧地坪厂家，防滑耐磨涂装，环氧地坪涂料，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。环氧地坪大致可以分为4类：

- 1、环氧平涂地坪（普通车间防尘、对环境要求不高的场所）。
- 2、环氧自流平地坪（无尘车间、对厂房净化要求比较高工业生产区域）。
- 3、环氧防静电地坪（抗静电常用在电子行业制造车间）。
- 4、环氧砂浆耐磨地坪（工厂有重负荷运行的车间、仓库、通道、地下停车场等区域）。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多优惠哟~~~

环氧地坪市场价（仅供参考）

- 1.溶剂型环氧地坪均为光面或哑光面，橘皮拉毛在上表单价基础上每平方米增加2元。
- 2.环氧地坪使用年限不低于6年。
- 3.面漆的颜色对价格影响差别不大。

环氧地坪的综合单价分析

1. 1.0mm厚溶剂型环氧综合单价分析

2. 1.5mm厚溶剂型环氧综合单价分析

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，水性环氧地坪，获取更多优惠哟~~~

环氧地坪翻新方法

- 1.去除旧地坪：关于不一样类型的环氧树脂地坪要依据实际情况进行施工，可一步是一起的，就是运用专业的环氧消磨设备先将旧的地坪漆去除洁净。
- 2.清油垢：当发现地上存在油污时，首要要将油污去除洁净。主张依据实际情况接连进行2~5遍的脱脂、脱油。等候外表洁净后，再进行新地坪施工。
- 3.裂缝处置：裂缝的呈现常常是因为施工技能欠安或是资料自身呈现疑问，内蒙古环氧地坪，当发现旧地坪有裂缝时，要先对裂缝进行处置，能够运用切割机将基底的裂缝切割出V形槽，然后再将V形槽里的杂物去除洁净，将专用修补环氧砂浆资料灌入，使其与基底抵达平坦。
- 4.坑洞处置：坑洞会严重影响地上找平，所以主张先用打磨机对地上进行打磨处置，再将地坪有空鼓的当地敲掉或去除，运用高强度的水泥或是砂浆对坑洞进行修补处置。

翻新价格根据环氧地坪破损的程度和选择的翻新方法是相关的，根据需求选择合适自己的地坪翻新方案。环氧地坪翻新注意事项：尽可能减少工序，降低成本，不影响正常生产；修复的面涂和旧地坪面漆颜色尽量一致，须调色；修补凹洞和裂痕要打磨平整，与厚地面高度一致；磨损严重的考虑地坪的耐磨性，面层后可加涂超耐磨罩光材料层。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

水性环氧地坪-内蒙古环氧地坪-佳旺地坪(查看)由内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司提供。内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司(www.hsjwdp.com)是内蒙古呼和浩特,室内涂料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在佳旺地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创佳旺地坪更加美好的未来。