

# 润滑油厂家说说淬火油中水分处理方法

产品名称	润滑油厂家说说淬火油中水分处理方法
公司名称	东莞市千田润滑科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:千田 型号:A 产地:东莞
公司地址	东莞市东城街道温塘社区茶下工业大道一环路一巷6号(注册地址)
联系电话	0769-23117202 13724525938

## 产品详情

淬火油混入水分如何处理？首先我们需查明淬火油混入水分的原因，并采取措施杜绝，防止后期再次进入油中。

### 东莞淬火油

中含有水分会影响淬火油的冷却性能，加速淬火油的老化，影响工件淬火质量，甚至造成火灾。下面淬火油生产厂家千田公司提供以下几个解决方法。

#### 加热脱水。

若购买的淬火油闪点较高，将含有水分的油品加热到100-120℃，并搅拌至气泡消失为止。但要注意由于油在使用过程中的氧化和分解，轻质馏分增多，闪点下降，因此最好在加热前测定闪点，加热温度要比闪点低至少30-50℃。

#### 沉淀脱水。

沉淀脱水是指停止淬火，使油静止较长时间，待水分沉积在油槽底部后，将水分从淬火槽底部排除。这种方法取决于油槽的设计。一般多用炉的油槽底部可排水，并有相应的水分感应指示器。

