

# 排水管厂家 安徽国升 六安排水管

产品名称	排水管厂家 安徽国升 六安排水管
公司名称	安徽国升塑业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淮南市大通区九龙岗镇大通工业新区三期
联系电话	15155177253

## 产品详情

HDPE钢带增强管占据市场，成为管道不可缺少材料的原因。

HDPE钢带增强管一般是以塑料树脂为原料、加入稳定剂、润滑剂等，以塑的方法在制管机内经挤压加工而成。主要用作房屋建筑的自来水供水系统配管、排水、排气和排污卫生管、地下排水系统、雨水管以及电线安装配套用的穿线管等等。

与传统的管材相比，排水管厂家，HDPE钢带增强管的采购成本和安装费用更低。由于HDPE管材比其他类型的管材成本更低、具有良好的抗腐蚀性和更长的使用寿命，可以预计在不久的将来，市场对HDPE管材的需求量将会保持持续增长。HDPE凭借其造价低廉、性能优越的特性继续超越铜、钢铁等，成为市面上管道生产不可缺少材料。

### HDPE双壁波纹管管道修补要点

- 1、粘接前应先用环己酮刷粘接部位基面，待干后尽快涂刷粘接溶剂进行粘贴。外贴用的板材宜采用，从相同管径管材的相应部位切割的弧形板。外贴板材的内侧同样必须先清洗干净，采用环己酮涂刷基面后再涂刷粘接溶剂。
- 2、对不大于20mm的孔洞，在粘贴完成后，pe给水管排水管，可用土工布包缠固定，固化24小时后即可还土；对大于20mm的孔洞和裂缝，在粘贴完成后，可用铅丝包扎固定。
- 3、在管道修补完成后，必须对管底的挖空部位按支承角的要求用粗砂回填密实。
- 4、对损坏管道采取修补措施，施工单位应事前取得管理单位和现场监理人员的同意；对出现在管底部的

- 5、如采用焊条焊补或化学止水剂等堵漏修补措施，必须取得管理单位同意后方可实施。
- 6、当管道损坏部位的大小超过上列条文的规定时，应将损坏的管段更换。当更换的PE双壁波纹管材与已铺管道之间无专用连接管件时，可砌筑检查井或连接井连接。

#### HDPE双壁波纹管管道修补要点

- 1、HDPE双壁波纹管管道敷设后，因意外因素造成管壁出现局部损坏，波纹排水管，当损坏部位的面积或裂缝长度和宽度不超过规定时，可采取粘贴修补措施。
- 2、HDPE双壁波纹管管壁局部损坏的孔洞直径或边长不大于20mm时，六安排水管，可用聚氯1乙烯塑料粘接溶剂在其外部粘贴直径不小于100mm与管材同样材质的圆形板。
- 3、管壁局部损坏孔洞为20~100mm时，可用聚氯1乙烯塑料粘接溶剂在其外部粘贴不小于孔洞最大尺寸加100mm与管材同样材质的圆形板。
- 4、管壁局部出现裂缝，当裂缝长度不大于管周长的1/12时，可在其裂缝处粘贴长度大于裂缝长度加100mm、宽度不小于60mm与管材同样材质的板，板两端宜切割成圆弧形。
- 5、修补前应先将管道内水排除，用刮刀将管壁面破损部分剔平修整，并用水清洗干净。对异形壁管，必须将贴补范围内的肋剔除，再用砂纸或锉刀磨平。

排水管厂家-安徽国升(在线咨询)-六安排水管由安徽国升塑业科技有限公司提供。安徽国升塑业科技有限公司(www.ahgsgs.com)是安徽合肥,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽国升领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽国升更加美好的未来。