

ZD-FGB复合式过电压保护器-保定众达电气

产品名称	ZD-FGB复合式过电压保护器-保定众达电气
公司名称	保定众达电气有限公司
价格	700.00/个
规格参数	
公司地址	保定市翠园街723号
联系电话	0312-3110565 15512283060

产品详情

一、产品用途 ZD-FGB型复合式过电压保护器是保定众达电气有限公司生产的，可以有效限制操作过电压和大气过电压的专用设备,该产品符合国家产业政策及国家电气产品无油化、小型化、节能环保等发展趋势,具有显著的技术经济效益和广泛的社会效益，可以广泛地用于真空断路器操作的电动机、电抗器、变压器和配电线路中.二、技术参数

产品型号	额定电压 kV	最高运行 电压 kV	自动接入工频 电压 kV ± 10%	电容耐压 直流, 10S, kV 最大耐受电 压	验收试验电 压	保护适用范围
ZD-FGB-6Z ZD-FGB-6P	6	6.9	8 11	46	34.5	发电机 电动机 变压器、电抗器、 线路
ZD-FGB-10Z ZD-FGB-10P	10	11.5	15 19	60	45	
ZD-FGB-35P ZD-FGB2.0-	35 特殊型号定做	40.5	62	160	120	

三、使用条件 1、适用于户内 2、环境温度:不低于-20摄氏度,不高于+40摄氏度;3、相对湿度:不大于95%(25摄氏度);4、海拔高度不超过3000m;5、电网频率:58Hz~62Hz(60Hz系统)、48Hz~52Hz(50Hz系统);6、长期加在保护器端子间的工频电压不超过保护器的持续运行电压;7、安装场所的空气中不应含化学腐蚀性气体和蒸气,无爆炸性尘埃;8、适用于中等污秽场所.四、订货需知：1、产品型号；
2、环境要求（污秽、海拔）；3、注明顶端高压电缆长度（标准长度为500mm）；
4、如选用放电计数器，我公司注明从FGB本体到放电计数器安装出之间的信号线长度；
5、其它特殊要求。