

电站自浮式拦污浮排 浮体式拦污浮筒 拦污栅

产品名称	电站自浮式拦污浮排 浮体式拦污浮筒 拦污栅
公司名称	宁波千越科技有限公司
价格	125.00/个
规格参数	品牌:洁贝尔泰 型号:FT5080-6 产地:浙江宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室(注册地址)
联系电话	18858446250

产品详情

水电站拦污排 水库拦污浮筒

河道浮子本实用新型的目的是提供一种安全环保型拦污浮排装置，为了安全、方便、节能、降耗，并有效的拦截水上漂浮物，达到警示作用。

它的结构包括浮筒、主浮箱、警示牌、栅叶、U型连接环和螺栓紧固件、钢丝绳、固定墩、上连接件、副浮箱、下连接件、活动铰支架连接件、连接环组成一个单元的拦污排装置，由多个相同的拦污浮排装置，由钢丝绳通过连接环连接起来，钢丝绳两端分别固定在该河流两岸的固定墩上

钢丝绳的另一端将浮筒串联起来，浮筒的一端固定在主浮箱上，主浮箱通过上连接件与副浮箱连接，主浮箱的另一侧通过“U”形连接环和螺栓紧固件与成排的栅叶连接，栅叶的下端通过下连接件以及活动铰支架连接件与副浮箱连接，副浮箱通过连接环再与浮筒连接，浮筒又与下一单元的主浮箱连接

根据水面的宽度设多个浮筒和单元拦污浮排装置，由于采用了“U”形连接环和螺栓紧固件连接，在特殊情况下或需要船只通过，可以临时打开“U”形连接环的螺栓拆开方形船只。

设计时，应考虑止单个浮筒(箱)倾斜或翻转的措施。从已运行的拦污排中发现，浮筒(箱)间如不加以相互限制和约束，很容易造成单个浮筒(箱)的倾斜或翻转，进而失去拦污功能，如图3所示。而销轴拉杆式拦污排相对于钢丝绳主牵引式拦污排的点就在于此，它可以通过浮筒(箱)间的连接构件形成彼此浮筒(箱)间的相互约束，有效止单个浮筒(箱)的倾斜或翻转，故其拦污效果好于钢丝绳主牵引式拦污排。

静电的干扰等外界客观因素。在设计过程中，插入口，螺纹，把手，倒陷装置，的表面设计都是其中的看点之一。设计师们同样也可以设计成多墙式模具，其内部既可以是中空，又可以是填满了泡沫。广东水面拦污浮筒河道拦污浮筒价格水面警示浮漂成本势当成本也成为我们考虑的因素之一时，滚塑工艺比其它类型的工艺更具有市场势。在与吹塑工艺和注塑工艺对比时，滚塑工艺更能够在有效成本范围内轻

而易举地生产出大小不同的部件。