

耐酸碱立式泵品牌 耐酸碱立式泵 杰凯泵业公司

产品名称	耐酸碱立式泵品牌 耐酸碱立式泵 杰凯泵业公司
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

天津杰凯泵业有限公司是一家专业生产、销售化学药液过滤机及耐酸碱泵浦之企业。我们拥有十余年防腐泵与化学药液过滤机的研发及生产经验和专业技术、技术力量雄厚、设备、工艺先进、检测设备齐全。

短缺昂贵的不锈钢槽外立式泵产业旧时代已经远去，质优价廉的不锈钢槽外立式泵特色新时代已经到来。我国不锈钢水泵产业从“量增”转向“质变”的升级转型历程，与产业区域分布再平衡、应用新领域拓宽扩大、全球一体化市场新格局等诸多市场机遇交互叠加。潜力市场展现广阔前景，生产经营显露诸多挑战。

不锈钢槽外立式泵企业经营再转型。不锈钢水泵产品近几年进入相对过剩时代，不锈钢槽外立式泵企业经营模式被迫升级再转型。传统分段式冶炼流程受到了“一体化”成本挑战，耐酸碱立式泵，常规冷轧工艺遭遇了品质竞争，传统差价营销模式感受了服务比拼。电商时代带动的私人定制理念，已经触动了不锈钢水泵产业各个环节的营销精神。流通企业大力推进量身定制式加工服务，也把冷轧企业推上了宽幅化、精细化、美观化的新征程。

立式管道增压泵效率下降原因

1、由于水流的冲刷，水泵流道内壁和叶轮过水面变得粗糙不平，水泵内流道的摩阻系数增大，再加上水在泵内的流速很大，水头损失增加，水力效率降低；

2、由于在泵前投加药物或水质等原因，耐酸碱立式泵参数，使泵壳内严重积垢或腐蚀。泵壳内积垢严重的可以使泵壳壁厚增加2ram左右，而且水泵内壁形成垢瘤，耐酸碱立式泵品牌，使泵体容积缩小、抽水量减少、并且流道粗糙，水头损失增加。容积效率和水力效率都降低；

3、由于水泵加工工艺造成的铸造缺陷、汽蚀、磨蚀、腐蚀和化学浸蚀等原因造成泵流道内产生空洞或裂缝，水流动时产生旋涡而造成能量损失，水力效率降低；

4、叶轮表面的气蚀。由于叶片背水面运行时产生负压，当压力Pk

5、容积损失和机械损失。由于泵使用时间长，机械磨损产生漏失和阻力增大，使容积效率和机械效率降低。以上原因，使水泵性能变差。运行效率降低2~5%，严重的可以使水泵效率降低10%以上。

热水立式管道泵(空调泵)主要用途：

、供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林灌溉，消防增压及设备配套，河北耐酸碱立式泵，适用温度T： 80 。

2、广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，IRG适用温度T： 120 、GRG适用温度T： 240 。热水立式管道泵(空调泵)的工作条件：1 吸入压力 1.0MPa，或泵系统高工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa，泵静压试验压力为2.5MPa。

2 环境温度40 ，相对湿度95%。

3 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1% ，粒度0.2mm。

耐酸碱立式泵品牌-耐酸碱立式泵-杰凯泵业公司由天津杰凯泵业有限公司提供。耐酸碱立式泵品牌-耐酸碱立式泵-杰凯泵业公司是天津杰凯泵业有限公司（www.jk-pump.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。同时本公司（www.tjjkpump.com.cn）还是从事山东耐酸碱立式泵，废气塔喷淋泵耐空转立式泵，脱硫塔喷淋泵脱硫塔循环泵的厂家，欢迎来电咨询。