

HZD-W/L智能振动监测保护仪

产品名称	HZD-W/L智能振动监测保护仪
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:HZD-W/L 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

SDJ-3B/3L振动监测保护仪（多功能）

系统概述：SDJ-3B、SDJ-3L振动监测保护仪(多功能)来自二个独立的SG-2型速度传感信号,在LED数字显示器上,连续地显示通道的振幅值或振速值。监测保护仪有盘装表和挂壁式表二种供用户选择。主要适用于电力、钢铁、建材、化工等领域。

技术参数： 测量范围：振动幅度或振动烈度的测量

1.SDJ-3B振幅：0-400um内任意设置（峰-峰值）(用户没有特殊要求，出厂设置0~200um)

2.SDJ-3L烈度：0-20.0mm/s内任意设置（均方根值）(用户没有特殊要求，出厂设置0~20.0mm/s)

频率范围：10-300HZ

配用：SG-2型振动速度传感器

显示方式：A、B通道分别独立数字显示

输出：电流：4-20mA 对应上下限量程（负载<1K Ω ，可直接送入DCS系统无源接点）TDM输出(用于振动信号的分析)报警、危险开关量：无源触点DC24V/2A

使用温度：仪表 -25~55（相对湿度 80%）配用SG-2型常温传感器
-25~100 配用SG-2W型高温传感器 -25~120

安装方式：盘装或安装在就地防护箱内

外形尺寸：（盘装式）宽160×高80×深260(mm)

开孔尺寸：（盘装式）宽153×高77×深260(mm)

外形尺寸：（挂壁式）宽192.5×高290×深95(mm)

安装尺寸：（挂壁式）宽170×高272×深98(mm)

SG-2振动速度传感器外形尺寸： 35×65mm；

固定螺钉：M10×1.5×10mm

供电电源：AC220V±10%/50Hz主要功能：

- 1.实现智能化处理，所有功能可通过前面板按键操作振幅、烈度测量通过功能切换键任意设置选择
- 2.适宜长期在线监测，安装调试方便简单
- 3.报警、危险值输出通过按键任意设置
- 4.报警、危险开关量信号可任意延时设置
- 5.在数据设置值查看中,1分钟不进行键盘操作,自动回到测量状态
- 6.测量大值的记忆
- 7.断线检测保护、断线封锁继电器输出,OK灯灭恢复时封锁延时5秒解除通讯方式