

# 防冻液 防冻液厂家 帝航润滑油

产品名称	防冻液 防冻液厂家 帝航润滑油
公司名称	山东帝航石化股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区机场路11366号
联系电话	15064078733 15064078733

## 产品详情

防冻液什么牌子好/汽车防冻液多久换一次/汽车防冻液的价格

使用防冻液一定要注意质量。如果防冻液质量欠佳甚至是伪劣品，就起不到防冻液的作用了。冷却液用防冻液与水按照一定的比例混合配制而成。汽车制造厂在用户手册中通常会规定用于不同低温防冻等级的防冻液混合比，而且还定防冻液的型号，不能够混用。一般情况下，防冻液与水的比例为40:60时，冷却液沸点为106℃，冰点为-26℃，当50:50时，冷却液沸点为108℃，冰点为-38℃。一般要求按照低于当地低温度5℃左右配制冷却液。防冻液有效使用期多为二年，到期或发现冷却液脏就要更换。更换时一定要将旧冷却液全部清除，再加入纯净水，启动发动机以怠速运转十来分钟循环清洗。停机后再将纯净水放掉。

防冻液什么牌子好/汽车防冻液多久换一次/汽车防冻液的价格

加注新冷却液应在冷机时进行，加注冷却液至储液罐的蕞高标记“MAXT”为止，旋紧盖子启动发动机，怠速运转至发动机正常温度后熄火，防冻液，当机体温度下降后，检查储液罐的液面高度保持在“MAXT”位置方合格，否则要补充足够为止。

防冻液那个颜色好/防冻液品牌/防冻液可以混用吗

(3)按照车辆多少和集中程度选择防冻液。车辆较多又相对集中的单位和部门，可以选用小包装的防冻液母液，这种防冻液母液性能稳定，由于采用小包装，便于运输和贮存，同时又可按照不同环境使用条件和不同的工作要求进行灵活的调制达到节约和实用的目的。车辆少或分散的情况下，可以选用直接使用权用型的防冻液。

防冻液那个颜色好/防冻液品牌/防冻液可以混用吗

(4)一般应选用具有防锈、防腐及除垢能力的防冻液。防冻液最重要的是防锈蚀。所以宜选用知名产品，这些产品中加有防腐剂、缓蚀剂、防垢剂和清洗剂，产品质量有保证。

防冻液那个颜色好/防冻液品牌/防冻液可以混用吗

(5)选择与橡胶密封导管相匹配的防冻液。防冻液应对橡胶密封导管无溶胀和侵蚀等影响。

防冻液配置/长效防冻液批发/防冻液多久换一次

严寒地区装载机冷却系统使用注意事项；装载机配备的柴油机及其机油冷却系统都是水冷式的，防冻液品牌，双变系统机油的冷却方式为风冷式。在北方寒冷地区特别是气温达到0℃以下时，应严防冷却水冻结，汽车防冻液，否则会引起冷却系统出故障，给用户增加经济损失。因此，冬季使用装载机时应注意：停机后，应立即打开水箱、柴油机机体和柴油机机油冷却器等处的放水开关；对装有暖风（空调）装置的装载机，冬季使用时应使其暖风（空调）装置的冷热水管始终处于开通状态；如果停机时间不长，柴油机可以怠速运行（柴油机处于磨合期，不可以长时间怠速运行）；有条件的用户可以使用防冻液，防冻液可以根据当地低环境温度自行配制，其配方如附表所示。

防冻液配置/长效防冻液批发/防冻液多久换一次

在配制使用过程中，应注意以下两点：

(1) 配制防冻液时，因乙二醇和酒精都是易燃品，防冻液厂家，应注意防火。

(2) 使用防冻液时，虽然可以省去经常放水、加水的环节，但还应经常检查水箱液面高度，及时补充防冻液。在检查水箱液面高度时，应在水箱温度降下来（手触水箱不烫）后进行，或者小心旋松水箱压力盖，待放掉高压蒸气后进行，以防伤人。

除上述在冬季应对装载机水冷系统进行保养外，还要根据生产厂家提供的产品使用说明书更换各种油料。

防冻液-防冻液厂家-帝航润滑油(优质商家)由山东帝航石化股份有限公司提供。山东帝航石化股份有限公司（www.dehol.com.cn）为客户提供“润滑油,柴机油,汽机油,自动变速箱油,车用润滑油,工程机械油”等业务，公司拥有“帝航”等品牌。专注于润滑油等行业，在山东济南有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。