

济南鑫盛建材厂 grc轻质隔墙板单价 烟台轻质隔墙板

产品名称	济南鑫盛建材厂 grc轻质隔墙板单价 烟台轻质隔墙板
公司名称	济南市长清区鑫盛新型建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南长清区平安街道办事处水利厅农场平安路十八号
联系电话	18853112620

产品详情

轻质隔墙板优势有哪些大家了解多少呢？下面济南鑫盛建材厂带大家了解以下内容，希望可以帮助大家更好的了解轻质隔墙板的特点：

轻质隔墙板可广泛应用于办公、商务、居民楼的内部隔墙。安装操作简便，易掌握，市场前景广阔，适宜投资创业者开拓发展。

但普通镁质隔墙板存在的突出问题是：表面吸潮返卤、含水率高等，据长期研发与生产经验，通过合理的生产工艺和先进独到的改性技术，菱镁轻质隔墙板生产厂，使改性菱镁轻质复合保温板的物理力性能和耐水性能得到根本改观，该产品具有造价低、强度高、使用寿命长、保温和隔音效果优、单位体积重量轻等特点，同时改性后无需泡水养护。

双层板安装方法：采用双层式GRC条板的隔墙厚度有120、180、240mm几种，分为实心式和空心式，轻质隔墙板价格，实心式施工同前，空心式安装是怎么样的呢？下面济南鑫盛建材厂带大家了解以下内容：

第1层条板安装完毕后，开始安装第二层板，第二层第1块板第1层第1块板安装方法相同，grc轻质隔墙板厂，安装第二层第二块条板时，烟台轻质隔墙板，需要先安装一块搭接板，搭接板与条板同长，宽度为20cm。

安装时，先将搭接板的粘接面磨平、清理干净，涂抹一层粘结剂，贴上玻璃纤维网格布，再涂抹一层

粘结剂，两侧做八字角，然后由上、下各一人扶住装入第二层第1块条板之后，搭接宽度为10cm，用木砖从两块板的背面推挤，在下口用撬棒撬起，使之挤紧缝隙，以挤出胶浆为宜，推挤时，注意随时用铅垂线检验。

用木楔塞紧搭接板底端，替下撬棒，用细石混凝土将缝隙填嵌密实；搭接板顶端与梁板底面的粘接处用粘结剂涂一层，grc轻质隔墙板单价，并用刮刀刮平补齐，然后开始安装第二层第二块条板，第二块条板与搭接板的搭接宽度也为10cm，将该板与已经安装好的第二层第1块板和第1块板推挤压紧，粘接紧密。用前面的方法依次安装好第二层板以后，用玻璃纤维网格布条将第2层板外侧接缝粘好，板的底部、顶端、连接阴阳角处理同前。

新型grc轻质隔墙板的隔音效果是很不错的，在客厅，卧室，书房这些地方安装新型grc轻质隔墙板，可以隔绝噪音，我们睡觉时也不会被噪音吵到，下面济南鑫盛建材厂带大家了解以下内容：

grc轻质隔墙板已成墙体主流建材

随着城镇化快速发展和人民生活水平的提高，建筑能耗呈不断上升趋势。我们一直在强调建筑节能，那么什么是建筑节能？在发达国家起初为减少建筑中能量的散失，现在则普遍称为“提高建筑中的能源利用率”，在保证提高建筑舒适性的条件下，合理使用能源，水泥grc轻质隔墙板，不断提高能源利用效率。