

张掖农村生活污水处理设备型号

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 张掖农村生活污水处理设备型号 |
| 公司名称 | 潍坊浩宇环保设备有限公司 |
| 价格 | 30000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊 |
| 公司地址 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址) |
| 联系电话 | 18653604536 18653604536 |

产品详情

张掖农村生活污水处理设备型号

农村小型生活污水处理设备家庭款---组成部分作用：

(1) A级生化池.为使A级生化池内溶解氧控制在0.5mg/l左右，池内采用间隙曝气。A级生化池的填料采用新型弹性立体填料，高度为2.0米。这种填料具有不易堵塞、重量轻、比表面积大，处理效果稳定等优点，并且易于检修和更换，停留时间为 3.5小时。

(2) O级生化池.A/O生化池的填料采用池内设置柱状生物载体填料，该填料比表面积大，为一般生物填料的16~20倍(同单位体积)，因此池内保持较高的生物量，达到高速去除有机污染物的目的。曝气设备采用鼓风机及微孔曝气器，氧的利用率为30%以上，有效地节约了运行费用。停留时间 7小时，气水比在12:1左右。

(3) 沉淀池.污水经O级生化池处理后，水中含有大量悬浮固体物(生物膜脱落)，为了使出水SS达到排放标准，采用竖流式沉淀池来进行固液分离。沉淀池设置1座，表面负荷为1.0m³/m²·hr。沉淀池污泥采用气提设备提至污泥池，同时可根据实际水质情况将污泥部分提至A级生化池进行污泥回流，增加O级生化池中的污泥浓度，提高去除效率。

(4) 消毒池.消毒池接触时间为30分钟。消毒采用二氧化氯消毒。投加量为4-6mg/L。经过生化、沉淀后的处理水再进行消毒处理。

(5) 污泥池.污泥池有效容积8m³,沉淀池污泥用空气提升至污泥池进行常温消化，污泥池的上清液回流至接触氧化池内进行再处理，消化后剩余污泥很少。清理方法可用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部进行抽吸外运即可。

张掖农村生活污水处理设备型号农村小型生活污水处理设备家庭款---安装、使用、维护

1、基础：WSZ系列设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/m²，也同时要求水平、平整。如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。

2、安装：根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并连接好管道。在设备内注入清水，检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。

消防救援人员根据现场情况，利用绳索将安全腰带送给被困男子系上，救援人员将4米多长的挂钩梯慢慢沿着池壁放入被困人员胸前位置，并用安全绳做好第二保护支点，防止意外。在固牢救生通道，确保安全措施全部到位后，站在上方的消防员交替拉住救生绳，被困者自己顺着梯子慢慢往上攀爬，到达地面后现场医护人员对男子进行紧急救治并送往医院治疗。

“以前，生活污水都是通过明渠或暗渠排放，经常漫到道路上，给我们生产生活带来很大困扰。污水处理厂运行后，污水经过管网进入污水处理厂集中处理。”柳埡镇段石埡村村民王桂云告诉记者，污水处理厂运行后，不仅彻底改变了村里污水横流的状况，村民的生活环境也得到改善“我市乡镇污水处理工艺设计执行一级A标排放标准。”市环保局相关负责人告诉记者，经过处理后的生活污水，可作为农业用水或排入江河。如此，不仅保护了水环境，还提高了水资源综合利用率。

“目前，我市污水处理设施建设项目主要以县为单位，采用PPP模式实施，将污水处理厂、管网建设、日常管理等统一‘打包’。”市水务局相关负责人告诉记者，采用PPP模式后，污水处理厂由企业投资建设，政府逐年补贴建设费用并支付污水处理服务费，这样就分摊了成本、减轻了资金压力，加快了乡镇污水处理设施建设速度。

近年来，我市通过PPP等模式，采用组合型人工湿地污水处理系统、“高效复合式厌氧+短程硝化（HASN）”、A₂/O生化处理工艺、“生物接触氧化法+射流曝气生物滤池”、“水解酸化+生物接触氧化”等污水处理工艺，在全市建成乡镇污水处理厂217座“目前，我市90%的乡镇建设了污水处理设施。”市水务局相关负责人表示，乡镇污水处理厂投运后，每天能处理污水12.52万吨，大大提高了南充乡镇污水收集处理能力，为南充绿色生态系统建设和环境保护提供了保障和支撑。张掖农村生活污水处理设备型号