

# 波形护栏厂家 君宏护栏 波形护栏厂家现货

产品名称	波形护栏厂家 君宏护栏 波形护栏厂家现货
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

## 产品详情

成套护栏配置波形护栏厂家波形护栏厂家

成套护栏配置

- 1) 双波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽480mm)，波深85mm，板厚3mm/4mm。
- 2) 立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，立柱长度1200mm/ 1500mm/ 1800mm/ 2150mm。
- 3) 方立柱：边长130mm，壁厚6mm，长度2540mm。
- 4) 柱帽：厚度2/3mm，乡村公路波形护栏厂家，孔距100/150mm，直径114/140mm。
- 5) 防阻块：196\*178\*200mm，厚度分3/4/4.25/4.5mm。

托架：长300mm，宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。

- 6) 螺栓：M16\*170 / M16\*150 / M16\*50 / M16\*42 / M16\*35

立柱间距：分为2米间距和4米间距；

连接方式：立柱与板子连接方式有防阻块式和托架式两种。

材 料：Q235优质钢板经防腐处理，是典型的冷弯型钢产品。

表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

用 途：大型停车场、景区、高速、省级道路、乡村公路等的安全的防撞工程建设。

产品特点：防腐性能好，抗老化，美观大方，安全，安装简便快捷。

护栏构造形式代码：

Gr—波形梁护栏 Grd—组合型波形护栏 Grb—有防阻块的波形梁护栏

Gc—缆索护栏 Gw—混凝土护栏 Gwb—基本型混凝土护栏

波形护栏防撞等级：

A—路侧ei级 S—路侧S级

Am—中央分隔带ei级 Sm—中央分隔带S级

埋设条件代号：E—埋设于土中B—埋设于混凝土基础中

波形护栏厂家波形护栏厂家

君行天下，博大诚信，做受社会尊重和信任的企业。

波形护栏分类：

颜色：镀锌银白色，喷塑绿色，白色，蓝色等。

按波形可分为双波波形护栏和三波波形护栏。

按表面处理分为热镀锌波形护栏和镀锌喷塑两种。

按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。

波形护栏规格：

双波波形护栏板：4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm

三波波形护栏板：4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm

双波波形护栏板立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；

三波波形护栏板立柱：130mm × 130mm × 6mm × 高度；

立柱间距：分为2米间距和4米间距；

连接方式：立柱与板子连接方式有防阻块式（九孔板配套）和托架式（十孔板）两种。

用量：波形护栏板标准段立柱间距4米每公里用250块板，250根立柱，波形护栏厂家，镀锌喷塑护栏板，端头2个，柱帽250个，防阻块250个，连接螺栓M16 × 170/42 250套，拼接螺栓M16 × 35 2000套。

公路波形护栏发展前景广阔，君安公司现诚招各区域代理合作商。

公路波形护栏发展前景广阔，君安公司现诚招各区域代理合作商。

公路波形护栏目前已被广泛应用于国内各大高速公路、国道、一级公路两侧及道路中央绿化带上，未来十年时间内，各乡镇公路、县乡公路、山区道路、县道等也要强制性安装波形护栏。

波形护栏在国家交通设施安防系统地位不可代替。

详细事宜欢迎致电君安公司市场部垂询。

波形护栏实用新型涉及一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，该护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，波形护栏厂家现货，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美观配tao。车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，开辟通道，便于che辆通行。

波形护栏常用规格：

双波波形护栏：4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm

三波波形护栏板：4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm

波形护栏双波立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；

波形护栏三波立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；

立柱间距：分为2米间距和4米间距；

连接方式：立柱与板子连接方式有防阻块式（九孔板配tao）和托架式（十孔板）两种。

热镀锌钢护栏是以冷弯后的波形板为基体材料，在其内外表面上附着了一层热镀锌层，使其与基体牢固结合而且长期稳定的产品。热镀锌钢护栏的基体材料是碳素结构钢，其力学性能及化学成分指标不低于GB/T700—1988的Q235牌号钢的要求，因此它具有良好的机械强度和耐冲击性；表面锌层用0#或1#锌锭，采用热镀的方式使其与基体牢固地结合在一起。该产品锌层均匀一致，外观平整光滑，有一定的装饰性能。而且附着力强，硬度高，耐腐蚀性强。

波形护栏厂家-君宏护栏-波形护栏厂家现货由冠县君宏贸易有限公司提供。冠县君宏贸易有限公司（[www.junhonghulan.cn](http://www.junhonghulan.cn)）是从事“高速公路波形护栏板,镀锌防撞护栏,波形护栏生产厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。