沙索导热油SH

产品名称	沙索导热油SH
公司名称	扬州安诺化学有限公司
价格	.00/个
规格参数	沙索:SH
公司地址	高邮经济开发区洞庭湖路科技创业中心科研楼9楼903室
联系电话	051484619506 18083778957

产品详情

德国Sasol Marlotherm SH 高温合成导热油【产品特性】

油心温度达350oC，使用温度范围为250-350oC，油膜温度为380oC。在300oC时仍拥有极佳的热稳定性，正常状态下，可维持数年不变质。正常状态下，不会在热传导系统产生沉淀，系统运转可靠性和稳定性高，维护成本低。可以回收或再生使用 【产品规格】

性状	数值	单位	试验方法
外观（20oC）	透明液体		
氯含量	<10	ppm	DIN 51408
酸值	≤0.02	mgKOH/g	DIN EN ISO 2114
密度（20oC）	1.04-1.05	g/ml	DIN 51757
粘度（20oC）	42-52	mm2/s	DIN 51562

物性表

性状	数值	单位	试验方法
沸点范围	385-395	oC	ASTM D1078
倾点	<-34	DINISO3016	
闪火点	≥200	EN 22719	
自燃点	≥450	DIN 51794	
锅炉出口温度	350	--	
锅炉油膜温度	380		
泵送***低温度	-5		

德国MARLOTHERM 沙索导热油产品系列

产品型号	推荐温度范围	基本特性和应用范围
MARLOTHERM SH	-5°C至350°C	高性能热稳定性合成导热油，常压密封系统
MARLOTHERM LH	-30°C至360°C	高性能有机合成导热油，气相、液相密封系统
MARLOTHERM N	-10°C至300°C	低价合成导热油，可-10°C可直接泵送
MARLOTHERM XD	-50°C至200°C	合成有机导热油，低温常压系统
MARLOTHERM XC	-90°C至300°C	高性能合成有机导热油，加热冷却组合系统
MARLOTHERM FP		食品级热煤油，NSF认证，可接触食品系统