

# 移动脚轮300A发电带电焊机

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 移动脚轮300A发电带电焊机           |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司               |
| 价格   | 1.00/台                   |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号        |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

## 产品详情

移动脚轮300A发电带电焊机 大泽动力高质量高品质 焊接口可以过X光的检验 管道地下焊接架空管线焊接专用发电电焊机，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧简单、飞溅小，电流安稳、成型好等特色，有利于进步焊接商品的质量。节能、环保、省油的发电机组，提供优良的产品，优惠的价格和好的服务，发电焊机优点：电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较电焊机快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域。

型号：TO300A

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO300

发动机类型：双缸风冷柴油发动机

活塞排量：698CC

功率转速: 28HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 2.27L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-7.0MM

电流调节：0-300A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：980\*630\*730

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 75db

油箱容积：28L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：190/230

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

具有电焊发电两用，能同时运行：作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电源，适合电灯、电风扇、电视机等家用电器和其他小电器的电源用。客户在使用过程中，请严格按照说明书规定正确使用和保养。三个月内，如果属于产品质量问题，所有配件和维修费用均由负责；如果属于使用不当造成问题，或过三个月的，客户只要负责配件和邮寄费用。从而保障您无后顾之忧。

工作流程：

- 1) 预压阶段——电极下降到电流接通阶段，确保电极压紧工件，使工件间有适当压力。
- 2) 焊接时间——焊接电流通过工件，产热形成熔核。
- 3) 维持时间——切断焊接电流，电极压力继续维持至熔核凝固到足够强度
- 4) 休止时间——电极开始提起到电极再次开始下降，开始下一个焊接循环。