NH-BAYJYP3-53本安电缆NH-BAYJYP3

产品名称	NH-BAYJYP3-53本安电缆NH-BAYJYP3
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:本安电缆 NH-BAY:NH-BAYJYP3 山东:山东
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

NH-BAYJYP3-53 1*2*1.5本安电缆NH-BAYJYP3 1*2*1.5耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1*2*1.5HBYVC-3 1*2*0.5两芯电话线天津电缆厂为您提供耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1*2*15。"耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1*2*1.5是我厂众多产品中的一种，耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1*2*1.5产品的规格众多，我厂年产耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1*2*1.5几十万公里，有着丰富的制造耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1*2*1.5的宝贵经验，要详细的了解我厂耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1*2*1.5产品信息，可以拨打销售人员电话索要耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1*2*1.5的规格书。如果还想了解耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1*2*1.5。变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆,以及额定电压1KV及以下的输配电线路中,作输送电能用.尤其适用于造纸、冶金、金属加工、矿山、铁路和食品加工等行业。产品详细信息使用条件1、 额定电压U0/U：0.6/1KV.2、电缆导体长期允许高温度为90度,短路时高温度250度3、安装敷设环境温度不低于0度,固定敷设时环境温度不低于-10度.4、 电缆允许小弯曲半径不小于15D(D-电缆外径,mm)

产品性能1、 BRYJVP12R-TK、ZRBPYJVP12R-TK型设计采用符合GB/T3956-1997规定的第5类软绞合铜导体。2、 交联聚乙烯绝缘、耐温耐候性好。3、低传输阻抗，电磁兼容性好。4、 低工作电容5、 良好的抗干扰和低辐射性能。6、对称的三芯电缆结构设计，具有比四芯电缆更好的传输性能。RVV(2G) -控制电缆(双钢丝承载)