

## EX378B02配备了一个自由场的传声器

产品名称	EX378B02配备了一个自由场的传声器
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	145.00/个
规格参数	PCB:1/2 in EX378B:50 mV/Pa 美国:U.S.A
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

## 产品详情

### 全新工业预极化电容传声器系统-EX378B02

EX378B02是一个“行业独家”的预极化电容传声器系统。它兼容危险区域和爆炸性环境，并可以安全地在气态危险环境中使用，而其它标准传声器在这些环境中可能会引起火花和火灾。

EX378B02配备了一个自由场的传声器，符合所有地面应用的本安防护等级，并符合北美以外的所有采矿地点的地下非常高(Ma)的矿井安全防护等级。

#### 产品特点：

ATEX, IECEx, ETL c/us认证

I M1 Ex ia I , -40 ° C至 80 ° C

Class 1, Division 1, Groups A, B, C, D

Class 1, Zone 0, AEx ia/Ex ia IIC T4 Ga

预极化 (0V) 设计

15.5 dBA 至137 dB

高灵敏度 50 mV/Pa

经济型同轴电缆

A2LA, ILAC认证

## 典型应用：

泄漏检测

煤矿安全

油箱测试

环境噪声监测

潜在危险的环境测试

## ICP (0V) 预极化

PCB是ICP型传感器的首创者。预极化的传声器使用与ICP传感器一样的电源或者2-20 mA恒流电源，以及标准的同轴电缆。用于预极化传声器的电源和电缆可以与其它ICP传感器共用，如加速度计和压力传感器，这将降低每个通道的成本，同时减少测试设置时间。