

# 500A发电电焊机体积型号

产品名称	500A发电电焊机体积型号
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

500A发电电焊机体积型号 大泽动力发电电焊机IGBT焊机指的是使用IGBT作为逆变器开关器件的弧焊机。由于IGBT的开关频率较低，电流大，焊机使用的主变压器、滤波、储能电容、电抗器等电子器件都较场效应管焊机有很大不同，不但体积增大，各类技术参数也改变了。好电力新型大泽技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。

型号：TO500A-J

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：15KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 TO500

发动机类型：四缸水冷柴油发动机

活塞排量：4L

功率转速: 41HP/3000kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 6L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：70V

焊接电压：22-35V

焊条范围：0-8.0MM

电流调节：0-500A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：1805\*955\*1120mm

结构类型：静音款

噪音水平：7M处75db

油箱容积：60L

蓄电池：12-60V-Ah

净重：500/750

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：10KW/50HZ辅助输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

高功率版本TO发动机

引弧成功率可达。具有收、起弧，上、下坡、点焊功能，使焊缝更美观。大泽发电电焊机功率高效、重量轻、体积小，与同级别焊机相比，出力高出40%，引弧好、电弧稳定、焊缝成型好的特点，配置大油箱，可长时间持续工作。电流更平稳焊接电流稳定，小电流焊接易起弧，焊接效果好，飞溅小，焊接成型美观，发电电焊机专用TW系列电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显着减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时,由于工作在高频状态，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。