

小型无刷190A发电电焊一体机

产品名称	小型无刷190A发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

小型无刷190A发电电焊一体机 大泽动力汽油发电电焊机和柴油发电电焊机的电弧电压：即发电焊机电弧两端的电压，此电压是在工作电压的范围内。焊接时，发电电焊机的电弧的长短会发生变化：当发电电焊机的电弧长度长，电弧电压应高些；当发电电焊机的电弧长度短，则电弧电压应低些。我们大泽动力汽油发电电焊机和柴油发电电焊机适应电弧长度的变化而保证电弧的稳定。大泽动力的发电电焊机还具有焊接电流的可调节性，从而保证焊接质量。发电电焊机属于弧焊发电机种类，但是其拖动原理是不相同的。发电电焊机的拖动原理是燃油动力机带动弧焊发电机，消耗的是燃油，发出的也是符合弧接工艺要求的弧焊电源。

品牌：大泽动力

技术参数：

产品型号：TOTO190A

发电机参数：

额度功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定电压：AC220V/380V

额定频率：50HZ

消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

过载能力：110%1h

功率因数：1.0

相数：单相

压缩比：19:1

发动机参数：

发动机型号：TO188F

发动机功率：10HP

绝缘等级：F

工作时间：可连续工作7-12h

耗油量：320g/KW.H

启动方式：电启动

工作温度范围：40 ° C-50 ° C

燃油型号：90号以上无铅汽油

燃油表：有

调速方式：自动调速

整机超载保护：有

发动机品牌：大泽动力

自动过载保护：有

冷却方式：风冷却

电压表：有

活塞排量：418CC

额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

钢体结构：单缸、四冲程、风冷

燃烧系统：直喷式

控制装置:ECU

电磁控油阀:有

发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动
连接电缆

电焊机参数：

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：60V

焊接电压：22-30V

发电电焊机功率：10kw

焊接范围：0-4.00MM

电流调节：0-190A

焊机等级：工业级

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

外形尺寸：700*530*570

直流输出：12-8.3 (V-A)

结构类型：手推式

距7米处噪音：65-68Db

机油/油箱容积：1.1/25升

调节方式：鼠标旋钮

机器重量：60kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

发电电焊机搭载的发动机作为动力，采用独的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，专业性强，耗油量低。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接发电机基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。机组外壳好须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则好须由专业人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。发电机与市电的双向开关好须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。