

电动/汽油振动梁 混凝土路面整平机 框架式摊铺机振捣梁

产品名称	电动/汽油振动梁 混凝土路面整平机 框架式摊铺机振捣梁
公司名称	济宁市任城区林发机械销售中心
价格	.00/个
规格参数	提浆深度:300毫米 频率:70HZ 重量:1米35kg
公司地址	金宇路6号海能智慧广场C座6层616室
联系电话	0537-2715466 13518653390

产品详情

振动梁适合做什么？

振动梁用于各种混凝土道路的整平、压实、提浆作业、采用震动系统，整平效果好，提浆效果明显。整平机按节组成，中间采用万向节连接，拆卸方便，适用范围广，桥梁路面、水泥公路、室内地坪、各种广场地坪均可使用。

振动梁单节可分为0.25米一节/1米一节/2米一节/2.25米一节，可以按需要搭配。

振动梁动力可以分为汽油动力（5.5马力/9马力/13马力），电机动力（4KW/5.5KW/7.5KW）。

一、产品参数

提浆深度：300毫米

钢板厚度：振动板6mm 角钢3mm

频率：70HZ

调节拱度：5-10度

重量：1米35kg

二、产品特点

绞盘：手摇轻松省力，加快工作进程

品质动力：电动或汽油发动机，提高工作效率

万向节：振动梁可调节5-10度的拱度

框架式结构：优质钢板，整平效果好，抗震耐用

快速接头：拆卸简单，轻松连接，紧密传动

三、购买建议

1、用电机作为动力：建议4米-6米配4KW电机，7-10米配5.5KW电机，10米以上配7.5KW电机
2、用汽油机作为动力：建议4-8米配GX160（5.5马力汽油机），8-13米配GX270（9马力汽油机），13米以上可配GX390（13马力汽油机）。

3、您在订购振动梁时，建议选择比实际施工宽度多出0.5米的设备，方便支模（一般是两边架槽钢，担住整平机的两头进行施工）

因为产品较长，故发货的时候我们会分节拆开，然后您收到货后，自己组装起来就可以了，组装非常简单，如果不会可以随时咨询。

销售电话+微信：13518653390

咨询QQ：2145287429