遂溪推拉门、断桥铝合金推拉窗、湛江推拉门窗厂家

产品名称	遂溪推拉门、断桥铝合金推拉窗、湛江推拉门窗厂家
公司名称	遂溪县遂城坚实门窗厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	遂溪县遂溪人民法院前100米suiximc.gongchang.com
联系电话	13590080589

产品详情

湛江推拉门窗厂家(suiximc.gongchang.com)厚度:

铝合金推拉门
有70系列、90系列两种，住宅内部的铝合金推拉门用70系列即可。系列数表示门框厚度构造尺寸的毫米数。铝合金推拉窗
有55系列、60系列、70系列、90系列四种。系列选用应根据窗洞大小及当地风压值而定。用作封闭阳台的铝合金推拉窗应不小于70系列。强度抗拉强度应达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿。选购时，可用手适度弯曲型材，松手后应能复原状。

色度:

同一根铝合金型材色泽应一致，如色差明显，即不宜选购。

平整度:

检查铝合金型材表面，应无凹陷或鼓出。

光泽度:

铝合金门窗避免选购表面有开口气泡（白点）和灰渣（黑点），以及裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材。

氧化度

氧化膜厚度应达到10微米。选购时可在型材表面轻划一下，看其表面的氧化膜是否可以擦掉。