

风淋室不锈钢单人单吹单人双吹双人双吹风淋室风淋机风淋房风淋门

产品名称	风淋室不锈钢单人单吹单人双吹双人双吹风淋室风淋机风淋房风淋门
公司名称	广州市善峰环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	增城区新塘镇官湖村猫岭路1号
联系电话	020-82609766 18218706180

产品详情

【风淋室简介】

风淋室又叫洁净风淋室，工作原理是清楚后的尘埃粒子再经由除、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内，由箱体、不锈钢门、促销过滤器、高效过滤器、风机、静压箱、喷嘴联锁控制器，操作面板，感应装置等几大部件组成。风淋室是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁，又可起到气闸的作用，阻止未净化的空气进入洁净区域。

产品参数

【风淋室】的参数

型号：sf 品牌：善峰 材质：冷板喷涂内不锈钢

使用场所：适用于食品、饮料、生物、电子、彩印包装等企业的无菌净化车间

产品工艺以及流程

【风淋室特点】

- 1、人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予清晰风淋流程指示。
- 2、高洁净度，高风速：采用AAF初、高过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器。过滤效率为99.99%，确保净化。配不锈钢多角度可调喷嘴。
- 3、模块式结构，风淋室箱体采用模块化设计方案，可以实际需要拼成各种长度的风淋尺寸。
- 4、高性能、高密度，采用进口电子元件，运行性能稳定可靠，采用EV密封材料以及先进的减噪音装置系统，密封性能高。

客户案例

【风淋室的适用场所】

使用场所：适用于食品、饮料、生物、电子、彩印包装等企业的无菌净化车间

善峰地址：广东省广州市增城区新塘镇官湖村猫岭路1号

本文出于广州市善峰环保科技有限公司，转载请注明出处。