

NFC9100防眩棚顶灯-西安售

产品名称	NFC9100防眩棚顶灯-西安售
公司名称	上海荣攀照明设备西安分公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	陕西西安未央路68号
联系电话	029-62602580 13609255249

产品详情

品牌：荣攀照明

型号：S--NFC9100

名称：防眩棚顶灯

产地：上海

一、NFC9100 防眩棚顶灯适用场所：NFC9100 防眩棚顶灯广泛适用于加油站、铁路、厂矿、电站、车间等室内外场所作泛光照明。NFC9100 防眩棚顶灯适用于各种非防爆场所作固定照明。

二、NFC9110 高效顶灯 结构特性：NFC9100 防眩棚顶灯采用高效气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，光线柔和均匀，无眩光，平均使用寿命在10000小时以上。NFC9100 防眩棚顶灯采用高强度铝合金外壳和优化的结构设计，具有抗强力冲击能力。NFC9100 防眩棚顶灯高科技表面喷涂技术，防护等级达到IP65，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。NFC9100 防眩棚顶灯 A、B两种的配光设计，其中A型为对称配光设计，B型为非对称配光两种型号，可根据不同的现场照明需求进行选择。NFC9100 防眩棚顶灯独立的腔体结构设计，散热性能好，极大的提高了灯具的寿命；维护方便，简洁。NFC9100 防眩棚顶灯 结构紧凑、外形美观，安装方便，可采用嵌入式和吸顶式等多种安装方式。

三、NFC9100 防眩棚顶灯技术参数：NFC9100 防眩棚顶灯 额定电压 220VAC 50Hz NFC9100 防眩棚顶灯 外壳防护 IP65 NFC9100 防眩棚顶灯 绝缘等级 I NFC9100 防眩棚顶灯 防腐等级 WF2 NFC9100 防眩棚顶灯 距高比 0.8（A型）1.3（B型）NFC9100 防眩棚顶灯 外形尺寸 300 × 300 × 205mm NFC9100 防眩棚顶灯 总重量 4.5Kg

四、NFC9100 防眩棚顶灯注意事项:

NFC9100 防眩棚顶灯 安装和维护灯具时,必须先断开电源。

NFC9100 防眩棚顶灯 非专业人员不得随意拆卸灯具。

NFC9100 防眩棚顶灯 使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。

NFC9100 防眩棚顶灯

换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器。

五、品质保证 本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用(光源保修1年)。自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护

六、欢迎登陆本公司网址：www.shrpzm.com 已经为你发布了更多精品！！！！

以上知识产权归属与上海荣攀照明设备有限公司。

NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100
防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯
NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100
防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯
NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100
防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯
NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100
防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯 NFC9100 防眩棚顶灯
NFC9100 防眩棚顶灯