

# XX乐邦环保洗煤厂污水处理用聚丙烯酰胺

产品名称	XX乐邦环保洗煤厂污水处理用聚丙烯酰胺
公司名称	巩义市夹津口乐邦水处理材料经营部
价格	6000.00/吨
规格参数	
公司地址	巩义市夹津口镇夹津口街（经营场所）
联系电话	18838125912

## 产品详情

### XX乐邦环保洗煤厂污水处理用聚丙烯酰胺

乐邦环保经过多年的实践经验总结了洗煤废水一般选择阴离子聚丙烯酰胺或非离子聚丙烯酰胺来处理污水，当然具体选用的产品要根据选型实验和要达到的效果来选定，经过处理过后的水一般是可以循环洗煤的，不过就要看这个污水是简单处理还是深度处理，另外就要看洗煤需要达到的要求，是粗洗还是精洗。

应用在洗煤厂污水处理聚丙烯酰胺使用方法：

(1)聚丙烯酰胺溶解：用非铁容器。水温60 以下的清水，一边放水一边将洗煤专用絮凝剂慢慢均匀地撒在容器内，使洗煤专用絮凝剂随水一同在容器内充分搅拌，连续搅拌50—60分钟后即可使用，搅拌叶线速度视容器而定。

(2)聚丙烯酰胺添加：将溶解后的洗煤专用絮凝剂再用清水稀释，使用浓度在0.02—0.2%之间，用阀门控制流量均匀地添加到煤泥水中，(也可以直接配制浓度在0.02—0.2%之间的溶液)。

(3)溶解时如果操作不当会出现较难溶性絮状悬浮物悬在水面，应滤去或慢慢等待溶解后再使用，不影响使用效果。

(4)添加量要适中，过多或者过少不能起到明显的絮凝效果，用户应视煤泥水水质，水流速度及入洗量等条件的不同来调节用量。

(5)使用时如出现絮凝剂用量少，效果不理想，但增加用量反而出现拉丝等毛病，可采用降低或提高絮凝剂溶液的使用浓度，增加流量的方法，提高絮凝剂用量。或者将絮凝剂的添加位置后移，使絮凝剂与煤泥水的混合时间加长也可解决上述毛病。

【乐邦聚合氯化铝】免费咨询电话：400-770-3343 0371-64583333 曹经理：  
18888823431微信同号 网址：[www.lb0371.com](http://www.lb0371.com)