

中文在线酸度计PHG-6105

产品名称	中文在线酸度计PHG-6105
公司名称	合肥卓尔仪器仪表有限公司
价格	.00/套
规格参数	测量范围:0 ~ 14pH 型号:PHG-6105 产地:合肥
公司地址	安徽省合肥市马鞍山南路588号
联系电话	0551-63459556 13305513448

产品详情

PHG6105工业在线PH计的特性描述

大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作、多参数同时显示

菜单式操作，人性化设计，使用更简单

防干扰设计可用于强干扰现场作业及抗电磁干扰

IP65 全天候防水防气可用于任何恶劣环境

两路继电器触点，可独立自由选择高低位控制

可独立调整的高低设定点迟滞宽度，防止继电器在设定点周围震荡

自动温度补偿功能

可选用玻璃电极和金属锑电极用于不同的工业场合和含HF 的场合

通讯功能：具有RS-485通讯接口可转换RS-232

隔离4 ~ 20mA电流输出，对应的PH值可以任意设定

可选配本公司上位机在线采集软件，进行数据采集和处理

PH值补偿功能

自动识别标准液，可恢复出厂设置

看门狗功能：确保仪表不会死机

掉电保护 > 10年

HF电极功能

PHG6105工业在线PH计的技术指标

1. 测量范围：0 ~ 14pH；-1999 ~ +1999mV(ORP)
2. 温度：-10 ~ 130
3. 分辨率：0.01pH，1mV 0.1
4. 精度：±0.02 pH，±5mV，±0.3
5. 稳定性：0.01pH/24H
6. PH标准液：6.86/4.00/9.18
7. 温度补偿：自动（±10 偏移量调整）手动（可设置校准温度）
8. PH校正范围：零点±1.45pH；斜率±30%
9. 控制接口：两组ON/OFF继电器接点，分为高点、低点报警控制
10. 隔离输出：4 ~ 20mA输出对应的PH值可以任意设定
11. RS-485通讯：一路RS-485串行输出可设定设备号多100台仪器，大距离1000米，可转化RS-232直接连接电脑。
12. 继电器：继电器滞后量任意设定，继电器负载 10A 220VAC
13. 工作条件：环境温度为0 ~ 60，相对湿度 90%
14. 输入阻抗： 1×10^{12}
15. 输出负载：负载 < 500（0-10mA），负载 < 750（4-20mA）
16. 工作电压：220VAC ± 10%、50/60Hz（或DC24V）
17. 外壳材质：ABS
18. 外形尺寸：98 × 105 × 150mm
19. 开孔尺寸：91 × 91mm
20. 重量：1.5Kg