NSC9700 防眩通路灯-西安售

产品名称	NSC9700 防眩通路灯-西安售
公司名称	上海荣攀照明设备西安分公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	陕西西安未央路68号
联系电话	029-62602580 13609255249

产品详情

品牌:荣攀照明

型号: S--NSC9700

名称:防眩通路灯

产地:上海

一、NSC9700防眩通路灯适用场所:

NSC9700防眩通路灯适用于大型厂房、车间、变电站、厂区以及楼体亮化等各种室内外工作场所。 NSC9700防眩通路灯适用于公路、铁路隧道、桥涵、广场、建筑物等作泛光照明。

二、NSC9700防眩通路灯结构特性: NSC9700防眩通路灯采用特制高光效、长寿命的气体放电灯泡作光源;使用双管HPS灯时,可立即启动和再启动,无需冷却。 NSC9700防眩通路灯选用高强度合金材料,具有较强的抗强力碰撞和冲击能力。优化的结构设计,防护等级IP65;确保灯具防水防尘。

NSC9700防眩通路灯先进的配光设计和特殊工艺处理,光线柔和均匀、无眩光,可有效避免工作人员的不舒适感和疲劳度,提高工作效率。

NSC9700防眩通路灯具有良好的电磁兼容性,不会对周边环境造成电磁干扰

NSC9700防眩通路灯壁挂式和吸顶式等多种安装方式,照射角度可根据实际使用需要进行调节。

NSC9700防眩通路灯可根据现场需要适配 10~ 14mm不同线径的电缆,并可实现多灯并联使用。

三、NSC9700防眩通路灯技术参数: NSC9700防眩通路灯额定电压 220VAC 50Hz

NSC9700防眩通路灯功率 400W/250W

NSC9700防眩通路灯外壳防护 IP65 NSC9700防眩通路灯绝缘等级 I

NSC9700防眩通路灯防腐等级 WF2

NSC9700防眩通路灯光源 MH/HPS气体放电灯 NSC9700防眩通路灯距高比 2.2 NSC9700防眩通路灯外形尺寸 480 × 380 × 200mm

NSC9700防眩通路灯总 重量 15Kg 四、注意事项: 1、安装和维护灯具时,必须先断开电源。

- 2、非专业人员不得随意拆卸灯具。
- 3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
- 4、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器

五、品质保证 本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用(光源保修1年)。自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护

六、欢迎登陆本公司网址:<u>www.shrpzm.com</u> 已经为你发布了更多精品!!!! 以上知识产权归属与上海荣攀照明设备有限公司。

NSC9700 防眩通路灯 NSC9700 防眩通路灯