

节能玻镁复合板 亚太集团 蚌埠玻镁复合板

产品名称	节能玻镁复合板 亚太集团 蚌埠玻镁复合板
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

产品详情

玻镁平板（俗称氧化镁板）是以氧化镁，氯化镁，和水三元体系，经配置和加改性剂而制成的，性能稳定的镁质胶凝材料，以中碱性玻纤网为增强材料，以轻质材料为填充物复合而成的新型不燃性装饰材料。采用特殊生产工艺加工而成，具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强质轻、施工方便、使用寿命长等特点，在全国同类产品中有复合的特殊性能。

产品特点：玻镁板具有耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防水防潮、轻质防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面，可用气钉、直接上瓷砖，表面有较好的着色性，强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘，装修方便。还可以与多种保温材料复合制成复合保温板材。

产品用途：可作为墙板，吊顶板，防火板，防水板，包装箱等使用，可替代木质胶合板做墙裙，窗板、门板，家具等室内装饰用具，蚌埠玻镁复合板，也可根据需要做调和漆，清水漆，并可加工成各种类型的板面，同时可用于地下室，人防和矿井等潮湿环境的工程，还可以与多种保温材料复合，制成复合保温板材。

玻镁板施工方案

检修孔及其他施工问题

（1）检修孔在同一平面时，检修孔盖板除木收边外的其余表面要贴玻镁做装饰；墙面的玻镁在检修孔处不收边，只需要和检修孔边缘齐平即可。

（2）如检修孔的位置和玻镁施工墙面垂直接触，应要求更改检修孔的位置，保证玻镁的施工条件。

（3）安装时如遇到其它施工问题（如电线插口等等），连接方式应按照设计师的要求或遵循现场技术人员的指导。施工场所的其它特殊情况，请事先与我公司技术人员沟通

玻镁板施工方案

四、隔墙板安装的允许偏差质量措施??

隔墙板安装的允许偏差及检验方法?

项次?项目?允许偏差/mm?

检验方法?1?立面垂直度?5?用2m垂直检测尺检查?2?表面平整度?5?用2m靠尺和塞尺检查?3?阴阳角方正?3?用直角检测尺检查?4?

接缝高低差?

2?

用钢尺和塞尺检查?

1、防止板缝开裂措施?

(1) 以往施工过程中，发现板缝开裂的主要原因有两点：第yi是条板没有充分干燥，安装完后，条板会自动缩水干燥，那么就会在抗拉最薄弱的环节—板与板、板与墙柱、梁板或房顶的交接处开裂。还有，节能玻镁复合板，如果配制粘接胶浆与墙板所用材质不一致，也容易在粘接处导致开裂。所以，施工我们选用与墙板所用材质一致的材料配制粘接胶浆。?

(2) 墙板的大面，在抹灰前宜采用涂刷SN—1界面剂的方法，玻镁复合板风管，确保抹灰砂浆不起壳空鼓。?

2、成品保护?

施工中各专业工种应紧密配合，合现安排工序，严禁颠倒工序作业。墙板施工完成后，机制玻镁复合板，后续工序与其他正在进行的工序应注意对成品进行保护。对墙体，不得阻随意开凿洞口，如确实需要，应在达到设计强度后方可进行，安装物件后其周围应恢复原状。应防止重物撞击墙面。?

节能玻镁复合板-亚太集团(在线咨询)-蚌埠玻镁复合板由德州美德建材有限公司提供。德州美德建材有限公司(www.dzmeide.com)是一家从事“玻镁板，菱镁板，玻镁风管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“美德建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使美德建材在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！