

PZ673X、H、F-10P/16C气动插板阀

产品名称	PZ673X、H、F-10P/16C气动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ673H/X/F-1 材质:不锈钢、铸钢 连接形式:法兰对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X、H、F-10P/16C气动插板阀借助压缩空气驱动的阀门。气动插板阀简单地说就是用气动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为气动执行器,下半部分为阀门。本类气动闸阀在管道中一般应当水平安装。

PZ673X、H、F-10P/16C气动插板阀的工作性能及安装：

具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。气动闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ673X、H、F-10P/16C气动插板阀的安装使用：

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.气动刀型闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封

主要零部件材质 Key parts material

阀体、上盖 Valve body, upper cap 碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel 阀板 Valve plate
不锈钢 stainless steel 阀杆 Stem 不锈钢 stainless steel 密封圈 Seal ring 橡胶、四氟、不锈钢、硬
合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy

PZ673X、H、F-10P/16C 气动插板阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力 Nominal pressure PN 壳体试验 Casing test 1.5XPN 密封试验 Leak test 1.1XPN 工作温
度 Operating temperature 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80, PTFE 1
80, hard sealing 425 适用介质 Working medium 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合
物 Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

PZ673X、H、F-10P/16C 气动插板阀主要外形及连接尺寸 Profile and connection dimension 单位 Unit:mm

订购公称压力 Nominal pressure (MPa) 公称通径 Nominal through diameter (mm) L D D1 D2 H N-
MD01.0 订购 5048160125100285 4-M16 18065 48 180 145 120 298 4-M16 180 80 50 195
160 135 315 4-M16 220 100 50 215 180 155 365 8-M16 220 125 57 245 210 185 40
0 8-M16 230 150 57 280 240 210 475 8-M20 280 200 70 335 295 265 540 8-M20 3
60 250 70 390 350 320 630 12-M20 360 300 76 440 400 368 780 12-M20 400 350 7
6 500 460 429 885 16-M20 400 400 89 565 515 482 990 16-M22 400 450 89 615 56
5 532 1100 20-M22 53