

西安凯锐测控8槽 3U机箱

产品名称	西安凯锐测控8槽 3U机箱
公司名称	西安凯锐测控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	电源输入:100 ~ 240V/50 ~ 噪声声压级:52dBA 最大系统宽带:132MB/S
公司地址	西安市高新区锦业一路85号2幢1单元10101室
联系电话	029-81112697 18092040725

产品详情

[CHR81002/81002-01/81003_8](#) 槽 3U机箱

I 兼容3U CompactPCI (CHR81002)、PXI模块 (CHR81003)

I 电源供电功率250W

I 最大系统宽带132MB/S

I 28V直流激励电源输出 (CHR81002 , 需选配电源模块)

I 风冷方式进行整机散热

I 采用铝型材框架式结构

I 可支持机架安装

产品介绍

CHR81002/81002-01/81003是一款通用型8槽机箱。该机箱提供1个系统槽和7个CPCI/PXI外围卡槽，可满足大多数测试测量应用。机箱整体采用铝型材框架式结构，有效的保证了箱体的结构强度，更能适用设备运输及使用要求，为箱体内部的CPCI模块提供更为安全的环境。其中，CHR81002机箱可通过选配CPCI

电源输出模块，为客户提供28V直流激励电源输出，输出功率可达200W。

性能参数

电源输入.....100 ~ 240V/50 ~ 60HZ

供电.....ATX供电 (CHR81002)

CPCI电源供电 (CHR81002-01)

电源输出最大功率.....250W

插槽数.....8个

CPCI/PXI外围卡槽数.....7个

最大系统槽位宽度.....3个

最大系统宽带.....132MB/S

机架安装.....支持

风扇.....带滤网的4 × 24.5CFM风扇

噪声声压级.....52dBA

工作环境

温度范围.....0 ~ 55

相对湿度.....10 % ~ 90 % , 无凝结

存储环境

温度范围.....-20 ~ 70

相对湿度.....5 % ~ 95 % , 无凝结

一般规格

重量.....6.8Kg

外部尺寸(L × W × H).....353.7 × 308.0 × 178.4 mm

前插卡 (CPCI)3U CPCI前插卡 (100mm × 160mm)

后插卡 (CPCI)后IO插卡 (100mm × 80mm)

推荐配件

CPCI直流28V输出电源模块

电源模块可为用户系统提供可靠的28V直流电源激励，该模块从CPCI背板连接器取电，输入电压为交流20V，输出电压为直流28V，输出功率可达200W。该模块输出稳定，可靠性高，可广泛的应用于航空航天等领域。