

# 西安凯锐测控 8槽6U CPCI机箱

产品名称	西安凯锐测控 8槽6U CPCI机箱
公司名称	西安凯锐测控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	供电:ATX供电 重量:6.8Kg 噪声声压级:52dBA
公司地址	西安市高新区锦业一路85号2幢1单元10101室
联系电话	029-81112697 18092040725

## 产品详情

### [凯锐测控](#)

可为用户提供各种背板、（标准、便携式、嵌入式）CPCI/PXI机箱、转接卡、通信接口类模块（MIL-STD-1553B、ARINC429、串口、CAN）、数据采集类模块（AD、DA、DIO、开关/计数、多功能）等丰富的产品。凯锐测控生产的设备类产品包括便携式计算机、通用测试平台及各种专用定制设备，同时凯锐测控的货架机箱类产品，提供可供客户选择的基于CPCI/PXI背板的标准机箱，便于客户根据项目需要，进行系统搭建。我司设备类产品可满足军工及工业领域的大部分应用场景，为客户提供定制化的专业服务，在各类测试系统、仿真系统中得到广泛应用。

凯锐测控 8槽6U CPCI机箱CHR81005

- \*兼容6U CompactPCI模块
- \*电源供电功率250W
- \*最大系统宽带132MB/S
- \*风冷方式进行整机散热
- \*采用铝型材框架式结构
- \*可支持机架安装

产品介绍

CHR81005是一款4U高，安装6U板卡的8槽CPCI机箱，可作为实验室桌面使用也可以作为19 标准上架式设备使用，提供1个系统槽，并为提高更高宽带的多种测试和测试应用提供7个扩展槽，支持P3至P5后走线I/O卡，左右冷式散热，可满足大多数测试测量应用。机箱整体采用铝型材框架式结构，有效的保证了箱体的结构强度，更能适用设备运输及使用要求。

性能参数

- 供电.....ATX供电
- 电源输出最大功率.....250W
- 插槽数.....8个
- CPCI外围卡槽数.....7个
- 最大系统槽位宽度.....3个
- 最大系统宽带.....132MB/S
- 机架安装.....支持
- 风扇.....带滤网的4 × 24.5CFM风扇
- 噪声声压级.....52dBA

工作环境

- 温度范围.....0 ~ 55
- 相对湿度.....10 % ~ 90 % ，无凝结

存储环境

- 温度范围.....-20 ~ 70
- 相对湿度.....5 % ~ 95 % ，无凝结

一般规格

- 重量.....6.8Kg
- 外部尺寸(L × W × H).....353.7 × 308.0 × 178.4 mm
- 前插卡.....6U CPCI前插卡 ( 233.35mm × 160mm )
- 后插卡.....6U后IO插卡 ( 233.35mm × 80mm )

典型应用

自动化测试系统的构建

实验室自动化、科研、设计验证