

300对通讯电缆 200对电缆

产品名称	300对通讯电缆 200对电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天津电缆 300对通讯:300对通讯电缆 天津:工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

300对市话电缆报价 300对通信电缆 300对通讯电缆 200对电缆。HYA 对数 5 对10对 20 对30对 50对 100对 200对 300 对400 对500 对600 对700 对800 对900 对1000对1200 对1400 对1600对 1800 对2000对 2400

用途实心绝缘非填充型电缆用在交换区域做配线用，主要用于管道敷设，在架空安装时需要用吊线支承。本规范以YD/T322-1996标准为准。概述 导体直径×0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 电缆用全色谱的实心聚乙烯绝缘，经过绝缘的导线被扭绞成线对，由线对绞合成缆芯。电缆缆芯外加上适宜的缆芯包覆材料，涂塑铝带屏蔽层及上面印有按计数顺序表示的长度标志的黑色外扩套后方能完成。结构导线：实心退火铜线。铜线直径为0.32、0.4、0.6、0.8（mm）。绝缘：高密度聚乙烯，并按照全色谱标明绝缘线的颜色。绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并进行科学的配置；以大限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。缆芯结构：以25对为基本单位，25线对的基本单位也可由12对和13对5个子单位组成，50对超单位由二个12对和二个13对个单位组成，100对超单位由四个25对基本单位组成，每个单位都用规定色谱的扎带分开，100对及以上的电 缆加有1%的备用线对，但多不超过10对。