

# 金昌低密度岩棉板厂家商机

产品名称	金昌低密度岩棉板厂家商机
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

金昌低密度岩棉板厂家商机

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

总结岩棉保温板的十二条特点

河北岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经后天融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7 μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业，具有良好的绝热、隔音效果。施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。总结岩棉保温板的十二条特点如下：第一、具有耐压强度和抗老化性：传统的化学隔热材料，虽然能达到隔热效果，但其耐压强度和抗老化性能却一直无法满足要求，轻量岩棉板能彻底解决这一问题，具有良好的抗压强度：在密度为350kg/m<sup>3</sup>时，7天抗压强度为6kg/cm<sup>2</sup>，28天为9kg/cm<sup>2</sup>，是传统保温材料的替代产品。第二、具有较好的轻量性：其密度可以达到60-160kg/m<sup>3</sup>，有效地减少了建筑物的负重。第三、隔音性好：轻量岩棉板的隔音性是普遍水泥的5-8倍，充分解决了居住空间的隔音问题。第四、耐高温性好：岩棉板适用的温度可以达到250-300℃以上，而苯板在75℃以上就会软化，发生化学反应。第五、提高保温层的稳固性和寿命：岩棉板隔热层具有高度的稳定性和抗老化性能，有效的保证室内地面的平整不开裂，其寿命是苯板的5-10倍，是珍珠岩颗粒的5倍以上。第六、环保性能好：河南鑫中原岩棉板所用的添加剂为植物性蛋白纤维和动物性蛋白质，无毒无害，而苯板和珍珠岩颗粒等化学隔热材料在高温时可以产生有害有毒气。第七、隔热性好：导热系数为0.08w/m.k，是普遍水泥的20-30倍。第八、施工简单：岩棉板是由机械高压输送的流动性液体，施工节约人力物力，凝固后表面光洁平整。施工快每台班可施工3000-4000平方米，节约施工工期。第九、防潮性好：供暖时热水管周围不会出现结露

现象，各层之间不会出现分裂。具有抗渗的作用，由于岩棉板的多空性和整体性，比普通楼板的抗渗增强6倍以上。第十、结合性好:河南鑫中原岩棉板采用的材料是水泥,和上下层的结合非常好，不会形成地面空鼓和塌陷。第十一、整体性好：一次浇注无缝隙和间断，和现浇楼板及砂浆层能够完全结合形成一个整体。第十二、具有防火性：岩棉板是无机材料（水泥），不会燃烧，从而具有良好的耐火性，在建筑物上使用，可提高建筑物的防火性能。

## 金昌低密度岩棉板厂家商机

### 岩棉板VS手工岩棉板

岩棉棉:材质:彩钢板、岩棉,表观密度:岩棉120(kg/m<sup>3</sup>),导热系数:0.04(W/(m.K)),最高使用温度:80( ),规格:950、1150(mm),执行标准:国标,工作温度:80( ),吸湿率:3.9(%)。

手工岩棉板:材质:玻璃纤维,导热系数:0.035(W/(m.K)),最高使用温度:600( )

### 岩棉板VS彩钢岩棉板

#### 彩钢岩棉板

1.岩棉彩钢板是一种采用中间夹芯材料为岩棉的彩钢板,其中他的上下钢板的厚度可达0.25~0.8mm,岩棉的密度可达120~150kg每平方。

2.岩棉彩钢板的阻燃效果和隔音效果十分良好,其阻燃等级可达A级,因此也十分的安全。

3.岩棉彩钢板的应用性十分强,屋面,墙体,吊顶与隔断等,都可以十分方便的应用。

### 岩棉板VS岩棉条

岩棉条:规格Specification、密度Density60,80.100.120,150kg/m<sup>3</sup>、厚度Thickness30.50.80.100mm、尺寸Size1000\*630mm、物理性能指示导热系数ThermalConductivity 0.035W/mk70±5、防火性能Fireproof不然性(A级)InflamablegradeA、PhysicalProperty适用温度范围ApplicableTemperature—240~650、防潮性 95%。

### 岩棉板VS岩棉板夹芯板

岩棉板夹芯板:

#### 【材料适用】

1.上/下钢板厚度:0.25~0.8mm彩色钢板/电、热镀锌板/不锈钢板

2.芯材:(矿)岩棉容量为120~150kg/m

3.侧边封钢带或无侧边封钢带:0.4mm~0.8mm镀锌板

## 【产品规格】

1.企口式有效宽度:950mm、1150mm;厚度40mm~150mm;长度不限

2.板面保护形式:复PVC保护膜

岩棉板VS岩棉管

岩棉管:基本参考:规格:80-630mm、密度:80-160kg/m<sup>3</sup>、厚度:30-150mm、长度:1000mm。

岩棉板VS岩棉复合板

岩棉板复合板基本参数

- 1、外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、燃烧性能:A级不燃
- 3、耐温性:800度。
- 4、吸湿性:200%
- 5、容量: 150
- 6、氧指数:0
- 7、导热系数:0.04~0.055(w/mk)

金昌低密度岩棉板厂家商机