

华鑫镁合金 海南离心铸造双金属复合管价格

产品名称	华鑫镁合金 海南离心铸造双金属复合管价格
公司名称	稷山县华鑫镁合金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市稷山县稷峰镇下柏村西
联系电话	18635939611

产品详情

双金属复合管的优点：1.防锈耐腐蚀好，不锈钢材质由于具有防锈和耐氧化，耐酸碱，耐晶间腐蚀性良好等化学性能，其防锈防腐比其他材质优越。双金属复合管和内衬不锈钢管件配套连接，其适用范围广泛，除供水供热外，适用于化工，石油，食品，电力等防蚀要求高的行业。2.耐热耐寒、冷热两用，液氮冷箱就采用不锈钢材，所以双金属复合管耐热耐寒性能优越，而且不分冷水管，一管两用，冷热皆宜。

双金属复合管的特点：1) 挤压产品金属致密度高，显微缺陷大大减轻，产品有较高冲击性能。同时，热挤压过程促进了扩散结合机制的作用；2) 热挤压是在三向压应力条件下的金属塑性变形，是常规轧制难生产的镍基合金首要选择的生产方式；3) 热挤压加工技术既促进了冶金结合，又改善了钢管综合性能。华鑫镁合金厂生产双金属复合管，质量保证，如有需要，欢迎新老客户来电访问订购！！

双金属复合管制造工艺：1) 钢管坯采用分层离心浇铸方法制备，在液态下使两层金属溶合，做到了真正的冶金结合；2) 采用大吨位黑色金属挤压机将钢管坯热挤压成钢管的生产工艺；3) 还可进一步采用高精度冷轧管机将挤压出的钢管轧制成精密复合管。双金属复合管技术特点：1) 离心铸造技术是在液态下使双层材料溶合成型，实现了界面的无间隙、连接成分平滑过渡，为实现层界面低应力的全冶金结合创造了条件；热挤压是在三向压应力条件下的金属塑性变形，是常规轧制难生产的镍基合金首要选择的生产方式；