

# 不锈钢内网加固【东丽】防静电覆膜除尘滤芯

产品名称	不锈钢内网加固【东丽】防静电覆膜除尘滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	100.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:3566 材质:东丽防静电覆膜滤布
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

### 不锈钢内网加固【东丽】防静电覆膜除尘滤芯

适用于潮湿或含油脂、粉尘浓度大的除尘工况 适用于干燥大粒径粉尘，效果更佳 适用于水泥、电子、卷烟、化工、制药、钢铁、机械、核电、火电等高浓度粉尘行业生产线回收原料，净化除尘 适用于喷粉喷涂、喷砂行业，真空吸砂机、木材加工、颜料工业等粉尘的过滤,且粉尘中带有一定的湿度或有油雾等粘性介质的工况

阻燃除尘滤筒,河北阻燃滤筒生产厂家,圆柱形阻燃除尘滤筒

滤材选择：高强旦聚酯长丝纤维滤材（或者高效覆膜高耐磨性滤筒）。

端盖材料：宝钢耐指纹电镀板（环保型）。芯内衬网：1.8 菱形镀锌网。

密封圈：三元乙丙氟橡胶。过滤面积：10 平方/筒 外形尺寸：椭圆 (289.5 × 365.7) × 660.4

过滤效率：99.998%@0.5um。平均纤维直径为0.3 μ m，过滤精度：2-3um。

滤材选择：高强旦聚酯长丝纤维滤材（或者高效覆膜高耐磨性滤筒）。

端盖材料：宝钢耐指纹电镀板（环保型）。芯内衬网：1.8 菱形镀锌网。

密封圈：三元乙丙氟橡胶。过滤面积：10 平方/筒 外形尺寸：椭圆 (289.5 × 365.7) × 660.4

过滤效率：99.998%@0.5um。平均纤维直径为0.3 μ m，过滤精度：2-3um。流量：700-900m<sup>2</sup>/筒。

滤纸厚度：0.3-0.5mm。滤材克重：277g/m<sup>2</sup>。透气度：360-420L/M<sup>2</sup>/S@20MMWG。

褶宽：33mm. 烟尘排放：< 30mg/m<sup>3</sup>. 滤筒重量：7.8kg.

操作温度：135 摄氏度，275 华氏度。胶水选用：德国汉高环保型耐高温胶水。