

河道水上拦污排 浮体式拦污排 拦截水上漂浮垃圾

产品名称	河道水上拦污排 浮体式拦污排 拦截水上漂浮垃圾
公司名称	宁波千越科技有限公司
价格	115.00/个
规格参数	品牌:洁贝尔泰 型号:FT5080-6 产地:浙江宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室(注册地址)
联系电话	18858446250

产品详情

河流和水库中的污物主要分为两部分：一部分是浮在水面、可顺水流流向和风向漂动的漂浮物，主要包括地表植物根茎叶、生活垃圾、工业废弃物及水生植物等。这部分污物主要聚集在拦污排前后、电站进水口水面及水面附近的拦污栅表面，约占污物总量的80%左右；另一部分是悬浮在水中，密度接近于1，可随水流游弋的悬浮物，主要包括枯木、树根、竹根等。这部分污物会随水流直接聚集在进水口水下部分的拦污栅前，也是影响机组发电效益的重要因素之一，约占污物总量的20%左右。

在南方地区，河流中的污物总是伴随着暴雨或洪水而来。污物的主要特征表现为：汛期量大且来势凶猛，而枯水期量较少，甚至几乎没有什么污物；汛期前期较多，尤其每年的场洪水，常见成团的污物伴随着污浊的洪水滚滚而来，规模很是可观，而汛期后期则相对较少。

污物是造成机组水头损失、影响发电效益的主要因素之一。据多个电厂的统计，由污物引起的水头损失一般大概在1 m左右，对河床式电站来说，发电效益的损失是相当大的。所以，如何治理污物对大部分发电企业来说都是很关切的。

免人工操作，系统采用了自调节系统，水位变化时，一切全由系统本身成；

吊网设置较深，拦污排上下游两端与墙体的间隙很小(为200--250mm)，而一般拦污排有2--4米的距离,所以我们的拦污排拦污效果特好；

设备采用了喷锌腐理，生锈30年以上。