PVC电子线UL1430LED膜组线电柜用线(图) 厂家 价格

产品名称	PVC电子线UL1430LED膜组线电柜用线(图) 厂家 价格
公司名称	无锡辰安光电有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:辰安 型号规格:UL1430 产地:无锡锡山东北塘黄兴路9号
公司地址	江苏无锡市锡山区东北塘黄兴路9号
联系电话	0510-88704513 13338118216

产品详情

l 产品名称： PVC电子线

l 型号规格： UL1430

l 品　牌： 辰安

l 执行标准： UL758、UL1581

l 产品应用范围

l 适用于一般电子、电器设备内部连线，如：机械内部连接线、灯饰灯具用线、电子用线、LED膜组线、家用电器配线、汽车连接线、变电柜、配电箱、变压器用线等等

n 此线型耐油性可选

n 应用标准：UL758、UL1581

l UL1430线缆结构

n 导体：单根或绞线30-16AWG裸铜或镀锡丝

n 绝缘：交联PVC绝缘

n 芯线颜色：任意颜色

l UL1430特性

l　具有抗酸碱、耐油、防潮、防霉；能承受一定的机械外力与耐磨性；芯线颜色鲜明，安装方便简单

l UL1430技术参数

n 额定电压: 300V

n 额定温度：105 ° C

n 燃烧测试：通过UL VW-1垂直耐燃试验

我公司主要经营3CCC国标电线，UL电子线，电源线，辐照交联电线，多排线，彩排线，无卤线，多芯屏蔽电子线，电机引出线，汽车线，EV新能源电线，传感器用线，热保护器行业用线等

我们的地址：江苏无锡市锡山区东北塘黄兴路9号电话：0510-88704513联系手机：13338118216
期待您的咨询

电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能？

答；应具备下列主要性能：

（1）高的击穿强度；

（2）低的介质损耗；

（3）相当高的绝缘电阻；

（4）优良的耐放电性能；

（5）具有一定的柔软性和机械强度；

（6）绝缘性能长期稳定。