

耐磨气动刀闸阀

产品名称	耐磨气动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	型号:PZ673H/X/F-1 材质:不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H/X/F-10C/16P耐磨气动刀闸阀、耐磨气动刀型闸阀产品特点】

- 1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物;
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长;
- 3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。

【执行标准】

设计规范：GB/12234 DIN3356

法兰连接：ASME B16.5 GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545

试验与检验：GB/T 13927 DIN3230 API598

【PZ673H/X/F-10C/16P耐磨气动刀闸阀、耐磨气动刀型闸阀性能参数】

气动刀闸阀型号	PZ673H	PZ673Y	PZ673F
工作压力(MPa)		1.6~2.5	Class150
口径(mm)		DN50-DN2000	2 -80
适用介质	水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质		
可选材料	阀体	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M	
	球体	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M	
	阀杆	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M	
	密封面	不锈钢 司太立合金 碳化钨 PTFE	
	填料	柔性石墨 PTFE	

刀形闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。

5、刀形浆闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。 6、刀形浆闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。 7、适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。 8、工作温度：
软密封(PTFE)：-40 ~ 180 碳素钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 600 铬钼钒钢： 550
工作压力：0.6 ~ 1.6MPa

PZ673H/X/F-10C/16P耐磨气动刀闸阀、耐磨气动刀型闸阀主要性能规范：

公称压力 (M Pa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 425	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	