

线路板三防漆价格 广州联谷

产品名称	线路板三防漆价格 广州联谷
公司名称	广州市联谷粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城新塘镇群星村黄头社大岭山一号三楼301室
联系电话	18078807466

产品详情

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--1-2577三防漆厂家量大从优

三防漆使用工艺有哪些？

1、刷涂——使用普遍，可在平滑的表面上产生出很好的涂覆效果。2、喷涂——使用喷雾罐型产品可方便地应用于维修和小规模的生产使用，喷枪适合于大规模的生产。3、自动浸涂——浸涂可确保完全的覆膜，且不会造成因过度喷涂而导致的材料浪费。4、选择性涂覆着膜——涂覆准确且不浪费材料，适用于大批量的覆膜，但对涂覆设备的要求较高，最适用于大批量的覆膜。

联谷粘合剂--防火UL1-2577LV三防漆

提供防护：三防漆对电路板的表面起到防潮、防尘、防霉、耐高低温和防止其他污染物进入的作用，保护电路表面免遭多种溶剂和化学品的侵蚀，且耐热性强。通常，电路板在受到操作环境不利因素的影响时性能退，线路板三防漆价格，而涂覆三防漆可降低或消除该状况的发生。如果没有使用三防漆，PCB电路板的元件可能会漏电或被腐蚀，精密部件被损坏。提高介电性能：电路板在涂覆三防漆涂后防腐蚀，不易软化变形，因为三防漆对板上的元器件起着机械支撑作用。电路板的制板间距减少，可达到元件小型化的目的。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--道康宁1-2577LV三防漆批发

产品介绍：硬性和软性印刷线路板的保护涂覆和浸渍多孔衬底的保护涂覆道康宁1-2577敷形涂料是一种透明的硅酮树脂，具有良好的高频和低频介电性质，与以通常用的硅酮树脂相比具有更好的抗热冲击性能。同时它还具有很好的耐湿性，以及用于太阳能装置时的优良的光传输能力，固化后的涂层具有良好的耐气候性和抗紫外线能力。

联谷粘合剂--道康宁1-2577三防漆代理

三防漆主要是针对电脑控制（雾化式或非雾化式）的选择性喷涂所自主研发的一款产品。这种选择性喷涂设备可以根据要求仅在PCBA所需要涂盖的区域进行选择涂覆，免去了要对线路板上的接插件及开关进么保护的必要。操作时需要选择适合当前粘度的喷嘴及喷涂的压力，为了确保涂层渗透到元器件的底部及任何联结位的边缘位置，喷涂应从各个角度平稳喷射。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--耐高温1-2577电路板三防漆

1，三防漆涂覆作业温度应在15 -30 之间，相对湿度不行高于85%的条件下进行，线路板作为复合材料，易受潮。为使三防漆起到充分的保护作用，杜绝没光泽或有发白的吸湿现象，可对线路板进行预热烘烤、真空干燥，以去除大部分潮湿。2，三防漆一般含有可燃溶剂，应避高温和明火；三防漆一般具有轻微的刺激性气味，操作车间应足够通风，以利三防漆中的溶剂挥发和快速固化；避免长时间吸入蒸气和长时间与皮肤接触；固化后的加工件基本对人体元害，但涂覆作业应注意安全和防护，环境应通风，员工应带防护面具。

联谷粘合剂--柔性1-2577LV电路板三防漆

将三防漆涂覆在印刷电路板及零组件上，当可能受到操作环境不利因素影响时，可以降低或消除电子操作性能退状况。若这种披覆漆能维持其作用达一段令人满意的的时间，比如大于产品的使用期限，便可视为已达其涂覆目的。即使披覆层很薄，也在一定程度上能很好的承受机械性振动及摆动、热冲击，以及高温下的操作。当然，薄膜可用以使插于印刷电路板的各别零件具有机械强度或是足够之绝缘性的观念，是错误的。零组件须以机械方法来插牢，并须要有它们自己适用的填缝剂，这样才有双重的保险去防范意外的发生。

线路板三防漆价格-广州联谷(推荐商家)由广州市联谷粘合剂有限公司提供。线路板三防漆价格-广州联谷(推荐商家)是广州市联谷粘合剂有限公司（linkglue.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。