

渡槽伸缩缝双组份密封胶止水施工

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 渡槽伸缩缝双组份密封胶止水施工 |
| 公司名称 | 衡水明兴工程橡胶制品有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址） |
| 联系电话 | 15732837812 15732837812 |

产品详情

双组份聚硫密封胶一般是由多种成分组成的，包括聚硫橡胶、各种橡胶助剂以及填料等。其中聚硫橡胶的分子量决定着聚硫密封胶的拉伸强度和大伸长率。橡胶的分子量越小，密封胶的拉伸强度就会增大，其大伸长率就会越小，也就是我们通常说的低模量聚硫密封胶，相反，橡胶的分子量越大，密封胶的拉伸强度就会减小，其大伸长率就会变大，也就是我们说的高模量聚硫密封胶。橡胶的助剂一般有增塑剂和增粘剂，增塑剂可以调整聚硫密封胶的柔软性和耐低温性能，增粘剂主要是为了加强聚硫密封胶对基层的粘附力。填料的使用也会对聚硫密封胶的性能产生不同的影响，如果添加的是石英粉、碳酸钙，则对聚硫密封胶的拉伸强度和伸长率不会有明显影响，如果添加的是白炭黑或者炭黑，则会增强聚硫密封胶的拉伸性能以及耐疲劳性能。

客户在选购双组份聚硫密封胶的时候都希望能够找到优质的产品，我们认为一种优质的密封胶应具备以下条件：1、变形量可以适应接缝处产生的移动量和扩张量；

3、在较长的时间内能够保持原有的性能及形状；4、好可粘接更多的材料。所有双组份聚硫密封胶都是嵌入混凝土的，这就要求务必与基材牢牢粘接而不剥离。

6、在较高的使用温度下没有流动性，具有可接受的软度；7、在低温下使用不会脆化或者出现裂纹。

8、在正常期限内或者一定的温度范围内不受老化、气候或其它外界因素的影响。双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土、玻璃幕墙、施工接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封，特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、

大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。自流平型双组份聚硫密封胶外观为水状液体胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌，比较稀，它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，能够流淌到建筑物变形缝里，在施工建筑物平面的地缝时，用自流平型双组份聚硫密封胶会省时省力，自流平型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气老化、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温（-120℃）无毒、无污染；属低模量，高伸长率，适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、机场跑道、混凝土公路、池底、地下工程，水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。衡水聚硫密封胶生产厂家 百进聚硫密封胶厂家价格低 湖北聚硫密封胶

武汉双组份聚硫密封胶厂家价格 南京双组份聚硫密封胶直销厂家 安徽双组份聚硫密封胶生产厂家 无锡聚硫密封胶直销价格 青岛双组份聚硫密封胶厂家供应 福建聚硫密封胶厂家供应价格 南昌聚硫密封胶生产厂家价格 广东聚硫密封胶特价供应 广州双组份聚硫密封胶厂家价格规格 双

组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶，具有嵌缝止水能力。

该产品位于工程结构的内露面，直接与饮用水接触，需要一定的抗老化和无毒性。不同厂家生产的产品性能略有区别，对混凝土界面适应性和材料本身的控制条件环境也不尽相同，选定材料后应按照材料使用说明要求进行施工，并接受其技术指导。