

# 室内显示屏厂家 芜湖炫彩光电 芜湖室内显示屏

产品名称	室内显示屏厂家 芜湖炫彩光电 芜湖室内显示屏
公司名称	芜湖炫彩光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市瑞丰商贸城D区7栋3楼301-312
联系电话	暂无

## 产品详情

### 室内led显示屏的安装方式有哪些？

- 1.镶嵌式安装：**适用于面积较小室内屏。由于安装空间较小，为了不占用空间，根据屏体面积大小在墙体上挖出同样大小的面积，把LED显示屏嵌入墙体中。要求墙体为实心墙体。采用前维护的方式，成本较高。
- 2.壁挂式安装：**多适用于室内LED显示屏的安装，面积较小（10平方米以下），墙体要求是实墙体，室内全彩显示屏，空心砖或简易隔挡墙均不适合此安装方式。
- 3.挂式安装：**多适用于车站LED电子显示屏、机场LED电子显示屏等大型场所起到指示标牌作用。要求屏体面积较小。（10平方米以下）要求必须要有合适安装的地点，室内显示屏价格，如上方有横梁或过梁处，且屏体一般情况下要加后盖。
- 4.立柱式安装：**多用于户外广告LED电子显示屏的安装，视野开阔、周围比较空旷的地方，芜湖室内显示屏，如广场、停车场等。根据屏体面积的大小又可以分为单立柱和双立柱式的安装。
- 5.屋顶式安装：**主要适用于户外广告LED电子显示屏，安装地点主要是建筑物的屋顶，随着建筑物高度的增加要考虑的防风级别也要随着增加。

### 室内LED显示屏的巧妙运用：

如果说LED电子大屏幕是作为一个显示设备，室内显示屏厂家，那么控制系统则是整个LED显示屏的大脑，通过系统发布指令给LED显示屏，然后再播放相关内容。为了保证视频素材满足春晚直播和联播的要求，为此专门制定技术手册，对所有的视频文件进行统一的审核和管理。另外，LED电子大屏幕不但要配合节目彩排，还要进行录制，也就是说LED显示屏每天的工作时间高达20小时左右，这对于LED显示屏的性能要求很高。为了保证屏幕能正常工作，LED显示屏厂家采用N+1备份功能（双电源和双路信号配置），同时不断提高显示屏的安全性能，让LED显示屏可以满足7\*24小时不间断工作的要求。

室内LED电子大屏幕显示系统是一个非常复杂的系统，由于一号厅空间位置要求，所有的大屏幕显示系统分布在4个楼层的多个不同相邻区域，最远的两个区域之间距离超过150米。这就使得系统的管理和通讯变得比较困难，为了解决这一问题，设计人员在一号厅导播间设计专门的大屏幕播出管理区域，并建立多套通话和对讲系统，以便随时实现对大屏幕系统的实时统一管理。

室内LED显示屏安装需要注意的事项：

#### 一. 防静电注意事项

(1)所有接触室内LED显示屏的设备和仪器必须接地良好，特别焊接的烙铁和锡炉必须接地良好。

(2)操作人员必须佩带接地的防静电手腕，穿防静电鞋及防静电衣服。

(3)防静电手腕必须每天进行测试，不合格的必须更换。

(4)若LED有被静电损害，会显示一些不良特性：漏电电流增加，静态顺向电压降低或上升，在低电流测试下不亮或发光不正常。

#### 二. 室内LED显示屏焊接条件：

(1)烙铁焊接：烙铁（最高30W）顶端温度不超过300℃；焊接时间不超过3秒；焊接位置至少离胶体3毫米。

(2)浸焊：浸焊最高温度260℃；浸焊时间不超过5秒；浸焊位置至少离胶体2毫米。

室内显示屏厂家-芜湖炫彩光电(在线咨询)-芜湖室内显示屏由芜湖炫彩光电技术有限公司提供。芜湖炫彩光电技术有限公司（[www.ahxianshiping.com](http://www.ahxianshiping.com)）是安徽芜湖广告材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖炫彩光电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖炫彩光电更加美好的未来。