

粉末制氮机 制氮机 华阳气体

产品名称	粉末制氮机 制氮机 华阳气体
公司名称	苏州华阳气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇迎湖工业区腾飞西路18号
联系电话	13140844525

产品详情

制氮机制氮方法

膜分离制氮以空气为原料，在一定压力条件下，利用氧和氮等不同性质的气体在膜中具有不同的渗透速率来使氧和氮分离。和其它制氮设备相比它具有结构更为简单、体积更小、无切换阀门、维护量更少、产气更快(3分钟)、增容方便等优点，粉末制氮机，它特别适宜于氮气纯度98%的中、小型氮气用户，有最佳功能价格比。而氮气纯度在98%以上时，它与相同规格的PSA制氮设备相比价格要高出15%以上。

制氮机的PSA变压吸附制氮原理

制氮机的PSA变压吸附制氮原理是碳分子筛可以同时吸附空气中的氧气和氮气，其吸附量也随着压力的增加而增加，在相同压力下氧气和氮气吸附平衡量没有显著差异。因此，仅通过压力难以实现氧和氮的有效分离。如果更地考虑吸附速率，则可以有效地区分氧和氮的吸附特性。

苏州华阳气体设备专业生产维修制氮机，PSA制氮机，化工制氮机，氮气机，制氮机报价，氮分解设备等，主要应用于化工，煤炭，医疗，电子和食品行业。欢迎来电咨询！

如何去除制氮机中的水分

空气中水分净除的方法有吸附法和冻结法两种。

吸附法是利用一些多孔性物质(吸附剂)的表面能吸附蒸气和液体的性质而采用的一种方法。常用的吸附剂有硅胶、铝胶和分子筛。

干燥器呈圆柱形，氮气发生器，上下进出口处装有过滤网，制氮机，以防止把吸附剂细拉带出器外。当空气由进气口进入通过吸附剂层时，水分就被吸附剂吸着.但吸附剂的吸附能力有一定限度，经过一段时间后，吸附剂需行再生，即利用干燥的氮或高温通过吸附剂层，将吸附剂吸附的水分带出。

粉末制氮机-制氮机-华阳气体由苏州华阳气体设备有限公司提供。粉末制氮机-制氮机-华阳气体是苏州华阳气体设备有限公司（www.szhyqt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。