

CCCF认证排烟风机 祥帆空调 红旗区消防排烟风

产品名称	CCCF认证排烟风机 祥帆空调 红旗区消防排烟风
公司名称	德州祥帆空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18153482801

产品详情

消防高温排烟轴流风机产品说明

消防高温排烟轴流风机产品说明

消防高温排烟轴流风机适用于介质温度大于280℃、含尘量不大于100mg/m³消防排烟轴流通风机在额定转速及流量下，通风机的全压效率应不小于70%，通风机的全压偏差不超过额定值的±5%

消防高温排烟轴流风机在额定工况下的比A声压级不大于38dB(A)

消防高温排烟轴流风机的叶轮平衡精度不大于5.6级

通风机的振动精度（均方根速度）不大于6.3mm/s

消防高温排烟轴流风机在使用温度280℃时，正常安全运行不少于30min

电动机应采用耐高温电磁线及有关耐高温材料，达到F级绝缘

采用专利诱导式电机散热系统，CCCF认证消防排烟风机，提高效率、降低噪音，厂家直销消防排烟风机，符合GB/T13274-91及GA211-1999要求

HTF型消防高温排烟轴流风机产品分类

HTF型消防高温排烟轴流风机产品分类

消防高温排烟轴流风机按安装方式分：卧式和屋顶式（W型）

消防高温排烟轴流风机按风量风压分：常压型有I型，II型(双速)；中压型（叶轮为斜流式）有III、IV型(双速)；低压型有D1，D2型。

按调速方式分：单速、双速、变频（采用变频电机，配变频控制器，实行无级调速，HTF-I消防排烟风机，以适应不同工况，红旗区消防排烟风机，建议调节频率锁定在25Hz~50Hz）。

为适应不同场所噪声要求，风机均可配不同长度消声器，也可做成包覆式。

HTF型消防高温排烟风机生产设计、制造、验收执行标准

GB1032-2005《三相异步电机试验方法》

GB6388-86《运输包装收发标志》

GB/T13384-92《机电产品包装通用技术条件》

GB/T2888-91《风机和罗茨鼓风机噪声测定法》

GB3235-1999《通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线》

JB/T9101-1999《通风机转子平衡》

JB/T6445-2005《通风机叶轮超速试验》

GB10178-88《通风机现场试验》

GB/T1804-2000《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》

GB8237-2005《玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）用液体不饱和树脂》

GB1446-2005《纤维增强塑料性能试验方法总则》

GB/T699-1999《优质碳钢结构钢》

JB8523-1997《防爆通风机技术条件》

CCCF认证排烟风机-祥帆空调(在线咨询)-红旗区消防排烟风由德州祥帆空调设备有限公司提供。德州祥帆空调设备有限公司（www.grdfj.com）是山东德州,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在祥帆空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创祥帆空调更加美好的未来。