

5-35度药品恒温箱

产品名称	5-35度药品恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:YS-150L\280L 温度:2到48度可调
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

5-35度恒温箱，35度恒温箱，5度恒温箱介绍：

本公司竭诚为广大客户提供优良新型的医疗恒温箱（柜）、医疗加温箱（柜）、便携式冷藏盒、车载保存箱（柜）、车载压缩机冰箱（柜）、车载样品保存箱（柜）、运输保温箱（柜）。公司拥有各项解决方案；完善的服务、精良的服务队伍及通畅的渠道。几年来，公司在方面的突破，了重大的成就。产品的应用在目前已经广泛涉足于：医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等。

5-35度恒温箱广泛的适用性

经过5-35度恒温箱加温过的手术液体，可令该冲洗液于进入病患体内后，不致令病患在手术过程中与手术后产生失温现象与体力流失状况，造成手术风险加大，并且在术中引发并发症。5-35度恒温箱用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等

福意联5-35度恒温箱用于保存低温、检验试剂、小儿药、栓剂、药剂、呼吸系统用药等需要2-8度、20以下（阴凉区）阴凉保存的；适用于药店、诊、制药、药房、科研、食品实验室等

5-35度恒温箱产品参数：

2-48 恒温系列

FYL-YS-150L 外形尺寸595 × 570 × 870 内部尺寸520 × 440 × 655 容量150L

FYL-YS-280L 外形尺寸595 × 570 × 1445 内部尺寸524 × 438 × 1223 容量280L

FYL-YS-430L 外形尺寸595 × 680 × 1805 内部尺寸510 × 530 × 1585 容量430L

FYL-YS-230L 外形尺寸595 × 571 × 1200 内部尺寸524 × 440 × 1090 容量230L

FYL-YS-310L 外形尺寸595 × 680 × 1293 内部尺寸513 × 530 × 1184 容量310L

2-48 恒温系列（门）

FYL-YS-828L 外形尺寸1265 × 680 × 1830 内部尺寸 1265 × 680 × 2150 容量828L

FYL-YS-1028L 外形尺寸1445 × 860 × 1990 内部尺寸 1445 × 860 × 2220 容量1028L

0-100 恒温系列

FYL-YS-151L 外形尺寸595 × 570 × 879 内部尺寸506 × 426 × 636 容量150L

FYL-YS-281L 外形尺寸595 × 570 × 1460 内部尺寸508 × 427 × 1215 容量280L

FYL-YS-431L 外形尺寸677 × 597 × 1710 内部尺寸504 × 504 × 1508 容量430L

其他产品型号：

4-38 恒温、冷藏、加温系列

FYL-YS-50LK 外形尺寸430 × 488 × 535 内部尺寸370 × 380 × 425 容量46L

FYL-YS-100L 外形尺寸480 × 470 × 843 内部尺寸405 × 365 × 733 容量100L

FYL-YS-138L 外形尺寸540 × 543 × 830 内部尺寸465 × 428 × 724 容量138L

2-8 （-20）恒温、冷藏系列

FYL-YS-66L 外形尺寸430 × 480 × 645 内部尺寸357 × 390 × 542 容量62L

FYL-YS-88L 外形尺寸480 × 472 × 840 内部尺寸350 × 335 × 670 容量88L

FYL-YS-128 外形尺寸480 × 472 × 840 内部尺寸350 × 335 × 670 容量88L

2-48 恒温、冷藏、加温系列

0-100 恒温、冷藏、加温、干燥系列

5-35度恒温箱产品特点：

7吋800 × 480点阵65K色真彩触摸显示屏

控制方式：P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片

三重保护

对人员的保护。漏电流和过电流保护系统。当设备出现漏电流、过电流危险情况时，能自动跳闸快速切断电源，确保操作人员的。

对样品的保护。当主控电路出现异常导致温度失控时，设备自动备份的应急执行中止异常动作，确保样品的。

对财产的保护。过升保护系统。当加热元件失控温度急速上升时，能自动切断加热电源，防止引发火灾危及财产。

可选配嵌入式打印机和RS-232通讯接口

自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数密码保护、温度显示校正

监视计时器、优良式过升防止器、优良式超温保护器（可调）、优良式漏电、过电流跳闸等

自诊断功能：传感器故障报警，上、下限超温报警

高响应、高精度热传感器

全方位立体加热，确保工作室具有良好的均一性

设计合理的风道结构，微风气流循环设计

大于1mm厚#304镜面不锈钢内胆，#304不锈钢电抛光搁板

独特的几何腔体洁净设计，保对样品主动精美的保护

福意联具有强烈的产量意识、雄厚的力量、完备的经营条件、严密的内部管理。产品广泛应用于纺织、冶金、化工、轻工、农业、医疗、大院校和国防科研；公司本着“服务求生存，质量求发展”的经营理念。承诺向顾客不断提供“质更好、量更大、价更廉、服务佳”的产品。同时，为方便用户实验室仪器，我公司还代理了一批外优良企业的产品。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。

5-35度恒温箱：

产量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。