

抢修250A汽油发电电焊机重量

产品名称	抢修250A汽油发电电焊机重量
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

抢修250A汽油发电电焊机重量 欧洲狮发电焊机性能的提高、功能的增加、材料的节省以及能耗的降低。更以其效率高（能量损耗小）、体积小、质量轻、动态响应迅速、性能灵活、稳定工作范围大、噪音小以及易于实现数字化等特点，成为工程中的重要产品。

* 采用欧洲狮动力半波整流。焊机电流平稳，飞溅小；焊口平滑。

* 除电焊外，还可提供交流发电（220V/.大功率5kw）适合工作现场的其他电动工具的使用。

* 重量轻，体积小，配有手推式移动轮，移动轻便，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。

产品型号：B-250GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电机类型: 稀土永磁电机

电焊机参数:

电流调节A: 0-250

焊条范围MM: 0-5.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 380 (满载)

工作时间H: 7.5-12

消声装置: 工业级消声装置

汽油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: B-186GDI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 715

宽mm: 540

高mm: 575

整机净重KG: 70

焊机等级: 工业永磁焊机

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-250GDI产品介绍:

1.欧洲狮B-250GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

2.欧洲狮B-250GDI 使用寿命长，维护简单。

3.欧洲狮B-250GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本

低

4.欧洲狮B-250GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮B-250GDI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮B-250GDI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

具有电压急剧下降的特性。在焊条引燃后电压下降；在焊条被粘连短路时，电压也是急剧下降。这种现象产生的原因，是电焊变压器的铁芯特性产生的。焊条电弧焊所用焊机按电源的种类可分为交流弧焊机和直流弧焊机两大类。其中直流弧焊机按变流的方式不同又分为：弧焊整流器、逆变弧焊机和旋转式直流弧焊发电机(现已淘汰)等。每一类型的焊机根据原理和结构特点又可分为多种型式。

1、如果有DC55V时，能接触起弧，应重点检查高频起弧部分：

a)上板到底板升压变压器接插线是否松断，变压器是否开路；

b)高压硅粒、高压电容102/10K是否击穿损坏；

c)高压放电嘴是否粘连，间隙过大或表面氧化；

d)高频引弧器或接插线是否松断；

e)高频控制继电器是否损坏，供电电路是否正常；