

手推带轮子400A发电电焊机

产品名称	手推带轮子400A发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

手推带轮子400A发电电焊机 欧洲狮发电电焊机标准版发电机将和现款静音发电机型完全相同，而另外两款便携式发电机则将会是一款低噪音风格跨界发电机组，另外一款为长轴距版。汽油发电机对发电机本身进行大规模改良，噪音分贝大大降低，让您真正置身与无噪音的环境中生活。

发电电焊机手电双启动可以让您安心的使用，风冷柴油机，方便。机器内置AVR稳压装置，使用起来电压十分稳定，转速较大可达3600转。

一个出色的焊机维修工，既要有在长期的工作中积累丰富的经验，又要具备电气和焊机的理论知识。“实践出真知”是有道理的，但这不等于不要理论，特别是基础理论。经验再丰富的维修人员也不能旁尽所有的故障实例，所以，要打下扎实的技术功底需要要懂得电焊机的电气原理。

技术参数

产品型号：B-400TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-400A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-335TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：28HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：37L

机油容量L：2.65

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：980

宽mm：680

高mm：780

整机净重KG：285/350

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

发电电焊一体机在使用时在排除电器元器件故障时，经过直观检查后没有找

到故障点而手下也没有适当的仪表进行测量时，可用一根绝缘棒将有关继电器元器件、接触器以及电磁铁等用外力强行按下，使其常开触点闭合，然后观察电器元器件部分或机械部分出现的各种现象，如电动机从不转到转动，设备相应的部分从不动到正常运行等。

很好节能：

发电电焊机的节能体现在空载时节能和负载时节能两个方面。空载时电焊机可以将主电路、风机等全部进入停止状态，空载功耗仅有几瓦；电焊机负载时的效率比晶闸管整流焊机要高。