

# 铝合金门窗多少钱 海德门窗 南京铝合金门窗

产品名称	铝合金门窗多少钱 海德门窗 南京铝合金门窗
公司名称	马鞍山海德门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市雨山区平山路与阳湖路东南侧
联系电话	13305538800 13305538800

## 产品详情

### 铝合金门窗选购注意事项

铝合金门窗选购时应注以下几点：  
厚度：铝合金推拉门有70系列、90系列两种，住宅内部的铝合金推拉门用70系列即可。系列数表示门框厚度构造尺寸的毫米数。铝合金推拉窗有55系列、60系列、70系列、90系列四种。系列选用应根据窗洞大小及当地风压值而定。用作封闭阳台的铝合金推拉窗应不小于70系列。

强度：抗拉强度应达到每平方米毫米157牛顿，铝合金门窗多少钱，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿。选购时，可用手适度弯曲型材，松手后应能复原状。

3.平整度：检查铝合金型材表面，应无凹陷或鼓出。

4.氧化度：氧化膜厚度应达到10微米。选购时可在型材表面轻划一下，看其表面的氧化膜是否可以擦掉。

### 铝合金门窗规格

铝合金门窗采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作的门窗称为铝合金门窗，简称铝门窗。包括以铝合金作受力杆件（承受并传递自重和荷载的杆件）基材的和木材、塑料复合的门窗，简称铝木复合门窗、铝塑复合门窗。

铝合金推拉门有70系列和90系列两种，基本门洞高度有2100、2400、2700、3000mm，基本门洞宽度有1500、1800、2100、2700、3000、3300、3600mm。推拉铝合金窗有55系列、60系列、70系列、90系列、90—I系列。基本窗洞高度有900、1200、1400、1500、1800、2100mm；基本窗洞宽度有1200、1500、1800、2100、2400、2700、3000mm。

铝合金平开门有50系列、55系列、70系列。基本门洞高度有2100、2400、2700mm，基本门洞宽度有800、

900、1200、1500、1800mm。平开铝合金窗有40系列、50系列、70系列。基本窗洞高度有600、900、1200、1400、1500、1800、2100mm；基本窗洞宽度有600、900、1200、1500、1800、2100mm。

现在大部分家装普遍使用铝合金门窗产品，市面上的铝合金门窗产品种类繁多。铝合金门窗分类：

- 1、平开门。是指门扇以立梃为轴，水平开启的门。平开门是比较常用的一种门。根据其开启方向的不同，又分为内开和外开两种。平开门的开向主要是由其功能和开启后尽量少占室内空间的需要的决定的。一般建筑内门常采用内开，铝合金门窗批发，而建筑外门和应急门常采用外开。
- 2、推拉门。是指门扇被沿宽度方向左右推拉移动实现开关的门。常见的推拉门有明装和暗装两种形式，南京铝合金门窗，明装推拉门是指推拉的门扇和轨道均在墙体外面，而暗装推拉门是指门扇和轨道在墙体中间的推拉门。推拉门具有开合过程中占用空间小的特点，因而采用推拉门可以充分利用室内空间。
- 3、折叠门。折叠门是指开启过程门扇能够折叠的门。它又可分为平开折叠门和推拉折叠门两种基本类型。由于折叠门在开启中门扇能够折叠，因而占用空间较小，往往可以作为对室内空间重新分隔组合的一种有效方法——活隔断而平开折叠门则多用于面积很小的厕所或盥洗室等。

铝合金门窗多少钱-海德门窗-南京铝合金门窗由马鞍山海德门窗有限公司提供。马鞍山海德门窗有限公司（[www.haidemc.com](http://www.haidemc.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！