

北京15-30 恒温箱 FYL-YS-280L

产品名称	北京15-30 恒温箱 FYL-YS-280L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-280L 温度:15-30 \2-48度
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

北京15-30 恒温箱 FYL-YS-280L 介绍：

公司座落在北京丰台商务区。本公司医用恒温箱（柜），医用加温箱（柜），培养箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、（柜）、小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等产品的研发以及销售化经营企业。本公司成立于一九九九年，十多年的实践，积累了深厚的经验。

北京15-30 恒温箱 FYL-YS-280L 广泛的适用性

随着医疗的发展，越来越多复杂手术在临床开展，围手术期“低体温”（身体温度低于36 称为低体温）的发生率也越来越高。有文献报道，术中低体温发生率为50%~70%。低体温可影响凝血功能、药物代谢、脏功能和心肌收缩力，增加术后并发症的发生率，对手术病人的危害较大。福意联手术室恒温箱加温液体37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体、医用盐水、冲洗液、、造影剂、透析液、B超液等。

福意联15-30 恒温箱 FYL-YS-280L是保存药物、、酶、激素、干、小板、移植的皮肤以及动物的样本、提取的RNA以及基因文库和一些重要的生物和化学试剂等特殊的冷藏柜，具有数显温度控制系统，温度调节范围一般是2~8 。电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和锁功能，防止出现意外。

15-30 恒温箱 FYL-YS-280L产品参数：

型号：FYL-YS-50L 温度：4~38 外型尺寸：430×480×510毫米
型号：FYL-YS-100L 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840毫米
型号：FYL-YS-138L 温度：4~38 外型尺寸：540×550×840毫米
型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865毫米
型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215毫米
型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445毫米
型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315毫米
型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805毫米
型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860毫米
型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440毫米
型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795毫米
型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830毫米
型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150毫米

其他产品型号：

立式单门恒温系列型号功率箱内温度尺寸重量
FYL-YS-50LK85W4-38 430×480×510mm18KGFYL-YS-100L85W4-38 480×490×840mm22KGFYL-YS-138L85W4-38 540×550×840mm25KGFYL-YS-150L100W2-48 595×570×865mm47KGFYL-YS-280L160W2-48 595×570×1445mm73KGFYL-YS-430L160w2-48 595×680×1805mm105KGFYL-YS-230L160w2-48 595×570×1215mm68KGFYL-YS-310L160w2-48 595×570×1315mm78KG
门恒温系统型号功率箱内温度尺寸重量
FYL-YS-828L360w2-48 1267×678×1818mm208KGFYL-YS-1028L360w2-48 1267×678×2105mm258KG
0-100 立式宽温设备型号功率箱内温度尺寸重量
FYL-YS-151L120w0-100 595×565×860mm64KGFYL-YS-281L160w0-100 595×565×1440mm99KGFYL-YS-431L200w0-100 595×675×1795mm129KG
-30 ~-10 550×560×850mm30KGFYL-YS-50LL70w-12 ~-10 430×480×510mm23KGFYL-YS-100LL70w-12 ~-10 480×490×840mm25KG

15-30 恒温箱 FYL-YS-280L产品特点：

1. 智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2~48℃，可任意调控恒温，温度调控的精度为±2℃。
2. 人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。
3. 多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。
4. 报警系统：本产品采用双报警系统,可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。

5· 优良板材结构：优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。

6· 性能稳定：核心采用压缩机，无氟，，超静音设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。

福意联公司（Fuyilian）以谋利社会、造福人民为目标。在医疗界的信赖下，以灵活的管理机制，敢于开拓的思想赢得了良好的声誉，产品销售网络遍布优良，受到各界医疗单位的普遍和认可。

15-30 恒温箱 FYL-YS-280L：

承诺：1.优良有了严谨的、严格的制度、积的响应模式，同时在各个响应职责明确的前提下，如何将工作落到实处，就必须有以下具体的措施作保障，并将措施具体实施。2.响应服务模式可以根据具体项目的实际情况，为用户提供优良的7×24热线响应服务模式。7×24热线响应服务模式，用户可以不同方式向用户服务响应提出服务申报。如：、传真、信函、E-mail、来访。用户服务由人值守，在下班后转接优良寻呼和优良，由用户值班人员佩戴。针对本投标项目的响应模式，我们目前提供5×8热线响应服务模式，我们将根据用户的要求将5×8热线响应服务模式延长7×24热线响应服务模式。