

DCF-4电磁阀,电磁脉冲阀

产品名称	DCF-4电磁阀,电磁脉冲阀
公司名称	泊头市万恒除尘设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州泊头市富镇开发区常三番路68号
联系电话	86-03178381222 18732715222

产品详情

泊头市万恒除尘设备有限公司

DMF-Y-62S[电磁阀](#) DMF-Y-89S[电磁脉冲阀](#) TMF-Y-76S[电磁脉冲阀](#)

DMF-Z-20A电磁阀 SMF-Z-50S电磁阀 DMF-Z-20脉冲阀

DMF-Z-25DD电磁阀 DMF-Z-40S电磁阀 DMF-Z-40SJ电磁脉冲阀

<DMF-Z-45DD电磁阀 DMF-Z-50S电磁阀 DMF-Z-50SJ电磁阀

DCF-4[电磁脉冲阀](#) DMF-II-80S型电磁脉冲阀 DMF-T-20电磁脉冲阀 [电磁脉冲阀](#)的技能要求

- 1、产物的任务压力为0.1MPa~0.7MPa，介质为经由除油、除水处置的空气。
- 2、在产物标称气源压力形态下，[电磁脉冲阀](#)的任务电压为额外电压的85%时，电磁脉冲阀的开启呼应工夫应小于0.03s。
- 3、任务气源压力为0.1MPa时，即可使脉冲阀封闭。
- 4、产物应能接受0.8MPa的气源压力。
- 5、在规则的情况前提下，电磁线圈对外壳的绝缘电阻应大于1MΩ。
- 6、在室温为5度~35度，相对湿度不超越85%的前提下，电磁线圈对外壳能接受50Hz、250V的电压，历时1min无击穿景象。
- 7、[电磁脉冲阀](#)在接受频率为20Hz、全幅值为2mm、历时30min的振动后应能正常任务。
- 8、在正常运用前提下，膜片累计运用寿命应大于80万次。
- 9、[电磁脉冲阀](#)的表面无分明涂层剥落、划痕、毛刺等毁伤。

联系方式：0317-8381222 13784153334

网址：www.hbccpj.net