

改性PA6阻燃原料-PA6改性

产品名称	改性PA6阻燃原料-PA6改性
公司名称	苏州杜立顿新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	阻燃:改性性能 PA6:改性料 产地:中国
公司地址	昆山市开发区
联系电话	15190116690

产品详情

改性PA尼龙6阻燃,改性PA6阻燃工厂

普力迈厂家自销：

改性尼龙PA6

改性PBT

改性PA66

改性PC

改性PC/ABS

改性PP

改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。可达到进口新料（例如美国杜邦，德国巴斯夫，日本宝理，日本旭化成，日本东丽等）物性标准，各项性能指针可以检测。

主要性能系列：纯树脂系列、纯树脂阻燃系列、纯树脂耐热系列、增韧系列、耐寒系列、抗冲击系列、加纤系列、加纤阻燃系列、加纤耐热系列、高流动性系列、电镀级系列、光扩散系列

主要产品系列：

改性尼龙6(PA6)产品：(PA6纯树脂)、(PA6纯树脂增韧,耐寒,高抗冲击)、(PA6纯树脂阻燃V0，/无卤阻燃)

、(PA6纯树脂耐热)、(PA6加纤10-50%)、(PA6加纤阻燃10-50%)、(PA6加纤耐热15%、30%)、(PA6加纤增韧10-50%)

改性尼龙66(PA66)产品：(PA66纯树脂)、(PA66纯树脂增韧,耐寒,高抗冲击)、(PA66纯树脂阻燃V0, /无卤阻燃)、(PA66纯树脂耐热)、(PA66加纤10-50%)、(PA66加纤阻燃10-50%)、(PA66加纤耐热15%、30%)、(PA66加纤增韧10-50%)

改性PBT产品：(PBT纯树脂高粘度,中粘度,低粘度)、(PBT纯树脂耐寒,高抗冲击)、(PBT纯树脂阻燃 V0 , /无卤阻燃)、(PBT纯树脂耐热)、(PBT加纤10-40%)、(PBT加纤阻燃10-40%)

改性PP产品：(抗冲击型PP)、(高冲击强度PP)、(高耐寒性PP)、(矿物增强PP)、(矿物增强增韧PP)、(加纤10-30%PP)、(加纤阻燃10-30%PP)、(阻燃PP)

改性PC产品：(PC透明阻燃V0)、(PC白色阻燃V0)、(PC黑色阻燃V0)、(PC增强 10-30% 阻燃V0)

改性PC/ABS产品：(无卤阻燃PC/ABS)、(高流动性无卤阻燃PC/ABS)、(高抗冲击PC/ABS)、(电镀级PC/ABS)、(高流动性PC/ABS)